

## **RAVENOL SSI 10W-40 (TWN)**

**Մածուցիկություն: 10W-40**



**1 l**

Հոդված:

**1112113-001**

## Բնութագրերը

| Միավոր                                                       | Խմաստը                                                                          | Մուդիտ          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                          | CF, SN                                                                          |                 |
| ACEA                                                         | A3, B4                                                                          |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին                      | BMW Special Oil, MB 229.1, MB 229.3, VW 500.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00 |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում                            | 857.4 գ/սմ <sup>3</sup>                                                         | EN ISO 12185    |
| Գույն                                                        | gelb braun                                                                      | VISUAL          |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում                                   | 14.5 mm <sup>2</sup> /s                                                         | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                                    | 97.7 mm <sup>2</sup> /s                                                         | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                                     | 153                                                                             | DIN ISO 2909    |
| HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում                              | 4.03 mPa*s                                                                      | ASTM D5481      |
| Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում           | 4900 mPa*s                                                                      | ASTM D5293      |
| Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում | 22000 մՊա*վրկ                                                                   | ASTM D4684      |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                                     | -42 °C                                                                          | DIN ISO 3016    |
| Մնկայունություն NOACK                                        | 9.5 % M/M                                                                       | ASTM D5800      |
| Կառուցման ջերմաստիճան                                        | 234 °C                                                                          | DIN EN ISO 2592 |
| TBN                                                          | 10.9 մգ KOH/գ                                                                   | ASTM D2896      |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն                           | 1.3 %wt.                                                                        | DIN 51575       |