

# RAVENOL Racing Eco Synthetic RES 10W-60

Մածուցիկություն: 10W-60

Full synthetic



**1 L**

Հոդված:  
**1143100-001**



**4 L**

Հոդված:  
**1143100-004**



**5 L**

Հոդված:  
**1143100-005**



**10 L**

Հոդված:  
**1143100-010**



**20 L**

Հոդված:  
**1143100-020**



**20 L ecobox**

Հոդված:  
**1143100-B20**



**60 L**

Հոդված:  
**1143100-060**



**208 L**

Հոդված:  
**1143100-208**



**1 000 l**

Հոդված:

**1143100-700**

## Բնութագրերը

| Մնուն                                                        | Իմաստը                  | Մուդիտ          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| API                                                          | CF, SP                  |                 |
| ACEA                                                         | A3, B4                  |                 |
| Հաստատված է արտադրողի կողմից                                 | USDA Biopreferred®      |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում                            | 856 գ/սմ <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Գույն                                                        | Brown                   | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում                                   | 24.9 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                                    | 157 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                                     | 194                     | DIN ISO 2909    |
| HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում                              | 5.3 mPa*s               | ASTM D5481      |
| Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում           | 4310 mPa*s              | ASTM D5293      |
| Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում | 18.600 մՊա*վրկ          | ASTM D4684      |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                                     | -51 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Անկայունություն NOACK                                        | 7.1 % M/M               | ASTM D5800      |
| Կառուցման ջերմաստիճան                                        | 236 °C                  | DIN EN ISO 2592 |
| TBN                                                          | 12.6 մգ KOH/գ           | ASTM D2896      |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն                           | 1.14 %wt.               | DIN 51575       |