

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22

Մածուցիկություն: 22

Mineral



20 l

Հոդված:

1323123-020

Հոդված:

1323123-020-01-999



208 l

Հոդված:

1323123-208

Հոդված:

1323123-208-01-999



1 000 l

Հոդված:

1323123-700

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22

is a zinc and ash-free compounded oil based phosphorous and sulfur intended especially for use in the metal industry. Excellent results were achieved in the Timken test. Through the addition of selected ingredients,

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22

has excellent wear protection, good oxidation stability and has a long service life even under extreme conditions. Compatibility with sealants is neutral. Furthermore, the additives provide corrosion protection and prevent foaming.

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22

exceeds the requirements of DIN 51 524 part 2 for HLP hydraulic oils.

Application Note

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 2

is for use as a hydraulic fluid in the metal industry, if zinc and ash-free hydraulic oil and the specification DIN 51 524, Part 2 is required.

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	857 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	4.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	22 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	103	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	206 °C	DIN EN ISO 2592