

RAVENOL Hydraulikoel HVLP-D 68

Մածուցիկություն: 68

Mineral



20 L

Հոդված:
1323366-020



60 L

Հոդված:
1323366-060



208 L

Հոդված:
1323366-208

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, ISO 6743/4-HV, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 136	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-3	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	858 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	66.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	171	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	242 °C	DIN EN ISO 2592