

RAVENOL EFS 0W-20 мотор майы

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-20

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1111105-001

Продукт коду:

1111105-001-01-999

Штрихкод:

4014835843127



4 L

Продукт коду:

1111105-004

Продукт коду:

1111105-004-01-999

Штрихкод:

4014835843158



10 L

Продукт коду:

1111105-010

Продукт коду:

1111105-010-01-999

Штрихкод:

4014835860377



20 L

Продукт коду:

1111105-020

Продукт коду:

1111105-020-01-999

Штрихкод:

4014835846753



20 L, ecobox

Продукт коду:

1111105-B20

Продукт коду:

1111105-B20-01-888

Штрихкод:

4014835846777



60 L

Продукт коду:

1111105-060

Продукт коду:

1111105-060-01-999

Штрихкод:

4014835846791



208 L

Продукт коду:

1111105-208

Продукт коду:

1111105-208-01-999

Штрихкод:

4014835846814



1 000 L

Продукт коду:

1111105-700

RAVENOL EFS 0W-20 – SAE 0W-20 жаңы илешкектүүлүк класстагы, полиальфаолефин негизиндеги, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн толук синтетикалык, агымдуулугу жогору мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн (турбонаддуу бар же жок, түз инжекциялуу) жеңил унааларда колдонулат.

Үйкөлүүнү, эскирүүнү минималдап, күйүүчү майды үнөмдөөгө шарт түзөт, натыйжада зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүшү азаят. Төмөн температурада мыкты касиетке ээ. Майды алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Жогорку сапаттагы негизги май курамынын аркасында жогорку илешкектүүлүк индекси бар. «Муздак» жүргүзүүдө мыкты касиеттер оптималдуу майлоону камсыз кылат. Күйүүчү май үнөмдөө аркылуу зыяндуу заттардын чыгышын азайтат. HTHS мин. 2,9 mPa*s. Узак эксплуатацияда да илешкектүүлүк классын сактайт.

Заманбап бензин жана дизель кыймылдаткычтар үчүн жогорку өндүрүмдүү агымдуулугу жогору мотор майы катары колдонулат.

Майдын курамы күйүүчү майдын убакытынан мурда күйүп кетүү ыктымалдыгын (LSPI – LowSpeedPre-Ignition) минималдаштырат. Turbo-GDI түз инжекциялуу турбина бензин кыймылдаткычтары үчүн сунушталат.

RAVENOL EFS 0W-20 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык деталдарын мыкты майлоо
- Арнайы тандалган негизги май жана кошулмалар комплекси аркылуу өзгөчө күйүүчү май үнөмдөө. Майдын аз сарпталышынан улам төмөн буулануу
- Эң оор иштөө шарттарында да шлам, кокс, топтолгон калдыктар жана коррозиянын алдын алуу. Камерада, поршень топтомунда жана клапандарда калдыктардын болбошу
- Гидротолкочтун ар кандай температурада кемчиликсиз иштеши
- Зыяндуу бөлүнмөлөрдүн жана кычкылдануунун болбошу
- Катуу бөлүкчөлөрдү жакшы абсорбциялоо жана дисперсия
- Уплотнотуучу материалдарга нейтралдуулук

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SQ (RC)	
ACEA	C5, C6	
ILSAC	GF-7A	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	BMW Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Volvo VCC RBS0-2AE	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-13340, Opel OV 040 1547 - A20, PSA B71 2010	
Туура келет	Geely, Honda, Lynk & Co, Mazda, Nissan, Polestar, Suzuki, Toyota, Volvo	
Тыгыздык 20°Сде	844 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	42.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	173	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.65 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	4700 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	10.240 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-63 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.7 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.47 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-13340, Geely, Honda, Lynk & Co, Mazda, Nissan, Opel OV 040 1547 - A20, PSA B71 2010, Polestar, Suzuki, Toyota, Volvo	

OEM аналогдору

Alpine

0121675, 0121673, 0121671, 121671, 121673, 121675, 0121672, 121672, 0121674, 121674

BMW

83212463696, 83212463698, 83215B58295, 83212463695, 83212461989, 83212463697, 83215A07EB9, 83212461988,

83212461990, 83212461991, 83215A07EB0

Chrysler

68522999AA, 68199087PA, 68152005PB, 68152005PC, 68199087PB, 68152004PC, 68152005PA, 68199087PC, 68522989AA

Geely

550046007, SH550045102, SH550045106, LP0W20AFS1L, 4013003205, LP0W20AFS4L

Hyundai Motor

0510000181, 0510000481

Mazda

830077116, 830077226, 830077985, 183598, 0000G50W20MQ, 0000770W20QT, 830077117, 830077271, 830077986, 183196, 206474, 8300771785

Nissan

KLAM600202, KLAM800202, KLAN800202, KLAN800220, KLAN000202, KLAN000220, KE90090134, KE90090174, KLAN300201, KLALA0020A, 999PK000W20N, KLANC00202, KLAPC00202, KLAP000202, KLAP000220, KLAM600204, KLAM800204, KLAN000204, KLAN800204, KE90090144, KLAN300203, KLALA0020C, KLAP000204

Opel

1638015580, 600051389, 600051392

Volvo

31392923, 31392925, 31321501, 31392924, 31321502

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111105-001-01-998	
4 L	1111105-004-01-A01 1111105-004-01-998	
5 L (4+1)	1111105-A05-01-909	4014835875142
60 L	1111105-060-01-998	