

RAVENOL VSF 0W-30 мотор майы

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-30

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111107-001
Продукт коду:
1111107-001-01-999
Штрихкод:
4014835853911



4 L

Продукт коду:
1111107-004
Продукт коду:
1111107-004-01-999
Штрихкод:
4014835853942



5 L

Продукт коду:
1111107-005
Продукт коду:
1111107-005-01-999
Штрихкод:
4014835853973



10 L

Продукт коду:
1111107-010
Продукт коду:
1111107-010-01-999
Штрихкод:
4014835879942



20 L

Продукт коду:
1111107-020
Продукт коду:
1111107-020-01-999
Штрихкод:
4014835854000



20 L, esobox

Продукт коду:
1111107-B20
Продукт коду:
1111107-B20-01-888
Штрихкод:
4014835854024



60 L

Продукт коду:
1111107-060
Продукт коду:
1111107-060-01-999
Штрихкод:
4014835854048



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111107-D60
Продукт коду:
1111107-D60-01-888
Штрихкод:
4014835854062



208 L

Продукт коду:
1111107-208
Продукт коду:
1111107-208-01-999
Штрихкод:
4014835854086



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111107-D28
Продукт коду:
1111107-D28-01-888
Штрихкод:
4014835854109

Вольфрам кошулган атайын кошулмалар комплекси **RAVENOL VSF 0W-30** да үйкөлүүчү беттердин модификациясын, тегизделишин жана эскирүүнүн азаюусун, ошондой эле механикалык эффективдүүлүктүн жогорулашын камсыздайт.

RAVENOL VSF 0W-30 курамындагы атайын тандалган негизги майлардын аркасында жогорку илешкектүүлүк индекси менен өзгөчөлөнөт. Жаңы рецептуранын аркасында

RAVENOL VSF 0W-30 өтө жогорку иштөө температурасында да бекем май пленкасын түзүп, коррозиядан, буулануу (кычкылдануу) жана кокс түзүлүүдөн коргойт. «Муздак» жүргүзүүдө да бекем май пленкасын камсыздайт.

RAVENOL VSF 0W-30 күйүүчү майды үнөмдөөгө жардам берет, натыйжада зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүшү азаят.

RAVENOL VSF 0W-30 үйкөлүүнү, эскирүүнү минималдап, күйүүчү майды үнөмдөөгө шарт түзөт, «муздак» жүргүзүүдө мыкты касиеттерге ээ.

Майды алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн сунуштарына ылайык узартылган.

RAVENOL VSF 0W-30 — бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн универсалдуу, күйүүчү май үнөмдөөчү мотор майы. Толук синтетикалык, бардык мезгилде колдонулуучу мотор майы катары турбонаддуу бар же жок дизель кыймылдаткычтарына да ылайыктуу.

VSF SAE 0W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Бензин жана дизель кыймылдаткычтарында колдонуу
- «Муздак» жүргүзүүдө кыймылдаткычтын бардык маанилүү түйүндөрүн заматта майлоо
- Майдын аз сарпталышынын аркасында буулануунун төмөндүгү
- Эң оор иштөө шарттарында да шлам, кокс, топтолгон калдыктар жана коррозиянын алдын алуу. Камерада, поршень топтомунда жана клапандарда калдыктардын болбошу
- Гидротолкочтун ар кандай температурада кемчиликсиз иштеши
- Майды алмаштыруу бүткөнчө илешкектүүлүктүн туруктуулугу, жогорку илешкектүүлүк индекси менен
- Уплотнотуучу материалдарга нейтралдуулук
- Бардык стандарттык мотор майлары менен шайкештик, кошумча жууп тазалоо талап кылынбайт

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ACEA	C2	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007, VWC 53035	
Тығыздык 20°Сде	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	45 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	205	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.1 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	3823 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	11.320 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.4 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.8 %wt.	DIN 51575

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101632, 101632, 0101631, 101631, 0101633, 101633, 0101634, 101634, 0101635, 101635

FEBI

172203, 172204, 172202

SWAG

33101229