

RAVENOL GFE 5W-20 мотор майы

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-20

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111111-001
Продукт коду:
1111111-001-01-999
Штрихкод:
4014835857810



4 L

Продукт коду:
1111111-004
Продукт коду:
1111111-004-01-999
Штрихкод:
4014835857841



5 L

Продукт коду:
1111111-005
Продукт коду:
1111111-005-01-999
Штрихкод:
4014835857872



10 L

Продукт коду:
1111111-010
Продукт коду:
1111111-010-01-999
Штрихкод:
4014835857902



20 L

Продукт коду:
1111111-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1111111-B20
Продукт коду:
1111111-B20-01-888
Штрихкод:
4014835857926



60 L

Продукт коду:
1111111-060
Продукт коду:
1111111-060-01-999
Штрихкод:
4014835857964



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111111-D60



208 L

Продукт коду:
1111111-208
Продукт коду:
1111111-208-01-999
Штрихкод:
4014835857988



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111111-D28



1 000 L

Продукт коду:
1111111-700

RAVENOL GFE SAE 5W-20 – CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн синтетикалык, агымдуулугу жогору мотор майы, турбонаддуву бар же жок жана түз инъекциялуу бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн.

RAVENOL GFE SAE 5W-20 жогорку сапаттагы негизги майлардын аркасында туруктуу жогору илешкектүүлүк индекси менен өзгөчөлөнөт. «Муздак» жүргүзүүдө жакшы майлоочу касиетке ээ.

RAVENOL GFE SAE 5W-20 күйүүчү майды үнөмдөөгө жардам берет, натыйжада зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүшү азаят.

RAVENOL GFE SAE 5W-20 үйкөлүүнү, эскирүүнү минималдап, күйүүчү майды үнөмдөөгө шарт түзөт, «муздак» жүргүзүүдө мыкты касиеттерге ээ.

RAVENOL GFE SAE 5W-20 Ford WSS-M2C945-B1 жана API SN Plus спецификацияларынын талаптарына жооп берет жана LSPI (цилиндрдеги аралашманын мөөнөтүнөн мурда тутануусу) алдын алат, бул кыймылдаткычтын бузулушунан сактайт. Майды алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн сунуштарына ылайык узартылган.

Колдонуу:

RAVENOL GFE SAE 5W-20 заманбап бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн универсалдуу, жогорку сапаттагы мотор майы, күйүүчү май үнөмдөөгө жардам берет.

GFE SAE 5W-20 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык маанилүү түйүндөрүн заматта майлоо
- Негизги майлар жана кошулмалардын эффектинен улам жогорку күйүүчү май үнөмдөө (FE)
- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы
- Эскирүүдөн жогорку коргоо
- Эң оор иштөө шарттарында да шлам, кокс, топтолгон калдыктар жана коррозиянын алдын алуу. Камерада, поршень топтомунда жана клапандарда калдыктардын болбошу
- Ар кандай температурада гидротолкочтун кемчиликсиз иштеши
- Катуу бөлүкчөлөрдү жакшы абсорбциялоо жана дисперсия
- Уплотнодуучу материалдарга нейтралдуулук
- Чыгарылган газдардын эмиссиясын төмөндөтүү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1	
Тыгыздык 20°Сде	851 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.6 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	47.1 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	163	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.76 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5200 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	13.300 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	11.6 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.78 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C945-B1, Ford WSS-M2C960-A1	

OEM аналогдору

Alpine

100151, 0100151, 0100152, 0100153, 100153, 0100154, 100154, 0100155, 100155, 0100159, 100159, 100152

Chrysler

05166240PA, 05166247PA, 05166240PC, 05166247PB, 68349314AA, 68523004AA, 68169968PA, 68169972PA, 68185114PA, 68169968PB, 68185114PC, 68169968CA, 68218896AA, K68218896AA, 68185114PB, 68218897CB, 68247836AA, 68218897AB, 68232244CA, 68218897AA, 68218897CA, 68232244CB, K68218897AA, 04761872PB, 68044413PB, 04762632PB, 04761872PC, 04762632PD, 68523006AA, 68523001AA, 68101996AA, 68101996CA, 68523005CA, 04762632PC, 04762632PA, 04761872PA, 68044413PA, 68524004AA, 68524127AA, 68524981AA, 68524121AA, 68524966AA, 68523971AA, 68524010AA, 68283520AA, 68349310AA, 68523002AA, 68232244AA,

68523005AA, 68523000AA, 68283518AA, 68397238PA, 68283518AB, 04761851PA

General Motors

88863951, 88863952, 88863912, 109120, 19259783, 109075, 88865326, 109226, 88865615, 109208, 88865548, 109209, 19419408, 109286, 19420546, 109286T, 88863121, 88863852, 88862955, 88864608, 88861805, 88863120, 19420547, 109287T, 88864607, 88865140

Motorcraft

XO5W20QHM, XO5W20Q1SP, XO5W20QFS, XO5W20DSP, XO5W206GFS, XO5W20DSPR, XO5W20DSP1, XO5W20QFS1, XO5W20Q1FS, XO5W20DFS, XO5W20DFSR, XO5W205Q3SP, XO5W205LSP, XO5W205QFS

Toyota

002791QT206S

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L, ecobox	1111111-B20-01-888	