

Мотор майы RAVENOL RNV 5W-30

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111114-001
Продукт коду:
1111114-001-01-999
Штрихкод:
4014835864733



4 L

Продукт коду:
1111114-004
Продукт коду:
1111114-004-01-999
Штрихкод:
4014835864764



5 L

Продукт коду:
1111114-005
Продукт коду:
1111114-005-01-999
Штрихкод:
4014835864795



10 L

Продукт коду:
1111114-010
Продукт коду:
1111114-010-01-999
Штрихкод:
4014835864825



20 L

Продукт коду:
1111114-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111114-B20
Продукт коду:
1111114-B20-01-888
Штрихкод:
4014835864863



60 L

Продукт коду:
1111114-060



208 L

Продукт коду:
1111114-208



1 000 L

Продукт коду:

1111114-700

RAVENOL RNV SAE 5W-30 – CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн, синтетикалык жеңил агымдуу мотор майы. Бул май жеңил унаалардын бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, инновациялык кошумча заттар пакети жана атайын тандалган базалык май менен иштелип чыккан.

RAVENOL RNV SAE 5W-30 сажевый фильтр (DPF) менен жана ансыз, ошондой эле чыгаруучу газдардын катализаторлору менен жабдылган кыймылдаткычтар үчүн ылайыктуу. EURO 6d-Temp класстагы заманбап кыймылдаткычтарга да ылайык келет. SAE 5W-30 илешкектүүлүк классы айлана-чөйрөнүн төмөн температурасында кыймылдаткычты ишенимдүү ишке киргизүүнү жана жогорку иштөө температурасында эффективдүү майлоону камсыз кылат. Сүрүлүүнү жана эскирүүнү минималдаштырат.

RAVENOL RNV SAE 5W-30 күйүүчү майды кыйла үнөмдөөнү камсыздайт жана анын натыйжасында зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүшүн азайтып, айлана-чөйрөнү коргоого өбөлгө түзөт. Май алмаштыруу аралыктары автоөндүрүүчүлөрдүн көрсөтмөлөрүнө ылайык узартылат.

RAVENOL RNV SAE 5W-30 сажевый фильтр (DPF) менен же ансыз жабдылган бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, EURO 6d-Temp класстагы, RENAULT жана Dacia өндүрүшүндөгү заманбап кыймылдаткычтар үчүн ылайыктуу. Ошондой эле ACEA C3 спецификациясына ылайык мотор майын талап кылган дизель кыймылдаткычтар үчүн да колдонулат. Мындан тышкары, **RAVENOL RNV SAE 5W-30** турбонаддуу менен же ансыз бардык бензин жана дизель кыймылдаткычтарда универсалдуу мотор май катары колдонулат (RS / Alpine кыймылдаткычтарынан тышкары).

RAVENOL RNV SAE 5W-30 EURO 6d стандартындагы эң жаңы кыймылдаткычтарга да ылайыктуу. Renault RN17 спецификациясы мурдагы RN0700 жана RN0710 спецификацияларынын ордуна колдонулат. Май алмаштыруу интервалдарын автоөндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык сактоо зарыл.

RNV SAE 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Low SAPS = сульфаттуу күл, фосфор жана күкүрттүн төмөн мазмуну
- Атайын кошумча заттар комплексинин аркасында мыкты агымдуулук
- Эскирүүгө өзгөчө жогорку туруктуулук
- Бекемдик жана узак кызмат мөөнөтү
- Мыкты тазалоочу касиеттер
- Күйүүчү майды үнөмдөө

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ACEA	C3	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MB-Approval 226.52, Renault RN17	
Талаптарга жооп берет	Fiat 9.55535-S3, MB 229.51, MB 229.52, Renault RN 0700, Renault RN 0710	
Тыгыздык 20°Сде	845 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	64 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	187	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.7 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5576 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	22.370 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	7.6 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.76 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Fiat 9.55535-S3, MB 229.51, MB 229.52, Renault RN0700, Renault RN0710	

ОЕМ аналогдору

Mercedes-Benz

A000989040813BBDW, A000989040817BBDW, A000989040811BBDW

Nissan

KLACN05301, KLACN05302, KLRJ005301, KLRJ005320

Renault

7711658105, 7711943681, 7711943679

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1111114-005-01-999	
60 L	1111114-060-01-999	
208 L	1111114-208-01-999	