

Мотор майы RAVENOL DXG 5W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1111124-001

Продукт коду:

1111124-001-01-999

Штрихкод:

4014835732315



20 L, ecobox

Продукт коду:

1111124-B20

Продукт коду:

1111124-B20-01-888

Штрихкод:

4014835773820



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1111124-D28



208 L

Продукт коду:

1111124-208

Продукт коду:

1111124-208-01-999

Штрихкод:

4014835732384



60 L, басылган баррель

Продукт коду:

1111124-D60

Продукт коду:

1111124-D60-01-888

Штрихкод:

4014835732339



60 L

Продукт коду:

1111124-060



20 L

Продукт коду:
1111124-020
Продукт коду:
1111124-020-01-999
Штрихкод:
4014835732322



10 L

Продукт коду:
1111124-010
Продукт коду:
1111124-010-01-999
Штрихкод:
4014835732346



5 L

Продукт коду:
1111124-005
Продукт коду:
1111124-005-01-999
Штрихкод:
4014835732353



4 L

Продукт коду:
1111124-004
Продукт коду:
1111124-004-01-999
Штрихкод:
4014835732391

RAVENOL DXG 5W-30 – CleanSynto® технологиясы менен даярдалган, толук синтетикалык, жеңил агымдуу мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу бар же жок, мисалы, түздөн-түз (непосредственный) отун чачуусу бар GDI кыймылдаткычтары үчүн.

RAVENOL DXG 5W-30 формуласына кыймылдаткычтын эскиришин минималдаган үч ядролуу молибден жана органикалык сүрүлүү модификаторлору (OFM) кошулган. Ошондой эле PAO менен мыкты айкалышкан бешинчи топтогу жогорку полярдуу негизги май колдонулган.

RAVENOL DXG 5W-30 сүрүлүүнү азайтып, эскирүүнү жана күйүүчү майдын сарпталышын төмөндөтөт, «муздак» иштетүүдө мыкты касиеттерди камсыздайт.

Жаңы формуласынын аркасында

RAVENOL DXG 5W-30 абдан жогорку иштөө температурасында да туруктуу май пленкасын түзөт, коррозиядан, буулануу (окисление) жана кокс жаралышынан коргойт. «Муздак» иштетүүдө да туруктуу май пленкасын камсыз кылат.

RAVENOL DXG 5W-30 күйүүчү майдын чыгымын бир кыйла азайткандыктан, айлана-чөйрөгө зыяндуу заттардын бөлүнүшүн кыскартат.

RAVENOL DXG 5W-30 LSPI (цилиндрде аралашманын мөөнөтүнөн мурда тутанышын) алдын алат, бул кыймылдаткычты бузуп алуудан сактайт. Май алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн сунуштарына ылайык узартылган.

RAVENOL DXG 5W-30 заманбап кыймылдаткычтар үчүн сунушталат. OPEL, General Motors маркаларындагы Dexos 1 спецификациясы талап кылынган кыймылдаткычтарга арналган.

RAVENOL DXG 5W-30 ошондой эле Ford, Chrysler жана Honda спецификацияларына ылайык май талап кылынган кыймылдаткычтарга колдонулат.

RAVENOL DXG 5W-30 колдонулганда камсыздалат:

- dexos1® Gen 3 талаптарына жооп берген жаңы формула
- Молибден жана вольфрам кошулмалары менен атайын кошулмалар комплекси сүрүлүү беттерин модификациялап, жылмалоону камсыздайт
- GDI кыймылдаткычтарына ылайыктуу (отунду түздөн-түз күйүү камерасына чачуу)
- LSPI (цилиндрде аралашманын мөөнөтүнөн мурда тутанышын) алдын алат

- Камерада, поршень топтомунда жана клапандарда калдыктардын түзүлбөшү
- Эксплуатациянын бардык режимдеринде күйүүчү майды үнөмдөө
- Low SAPS = сульфаттуу күлдүн, фосфордун жана күкүрттүн аз мазмуну
- Туруктуу илешкектүүлүк көрсөткүчтөрү жана кыйшайууга туруктуулук
- Муздак иштетүүдө мыкты касиеттер
- Өтө жогорку иштөө температурасында да туруктуу май пленкасы
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Көбүк жаралуусунан коргоо
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Катализаторлордун тазалыгын сактоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3, VWC 53034	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 929-A, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A, Ford WSS-M2C 961-A1, Honda/Acura HTO-06, Opel OV 040 1547 - G30	
Тыгыздык 20°Сде	846 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	65.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	163	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.25 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	3990 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	11.800 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	6 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.8 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C946-B1, Ford WSS-M2C961-A, Ford WSS-M2C961-A1, Honda/Acura HTO-06, Opel OV 040 1547 - G30	

OEM аналогдору

AcDelco

88865991, 19293000, 95599912

Chrysler

68524018AA, 68441882AA, 68441882CA, 68524971AA, 68523022AA, K2AMO6241AA, 05166248PA, 05166248PB, 05166241CB, 68339482AA, 68523981GA, 05166241PC, 05166248PC, 68523981AA, 05166241PB, 05166241AB, 05166241PA, 05166241GA, 5166241GA, 2AMO6241AA, 05166241CA, 68232245CA, 68169969PB, 68169973PA, 68185115PC, 68169969PA, 68169969CA, 68258688CA, 68185115PA, 68185115PB, 68258689AA, 68523021AA, 68232245AA, 68258688AA, 68218921AA, 68218921AB, 68218921AC, 68224344CA, 68224344CB, 68224344AA, 68224344CC, K68218927AA, 68218927AB, 68218927CB, 68524011AA, 68218927AA, 68218927CA, 68524131AA, 68146834CA, 68146834PA

Ford

14EA1E, 14EA1C

General Motors

93745897, 17504564003, 19254518, 19353385, 88865562, 93747619, 109230, 88865551, 93744587, 19286321, 92246647, 19288628, 19350776, 19246957, 88865986, 88865719, 88865749, 88865775, 88865915, 88865936, 88865940, 88865926, 109253, 109066, 88865317, 109304, 19420074, 109234, 88865905, 95599919, 88863795, 88862962, 88864531, 10953468, 19286278, 88863792, 19286279, 93747620, 19254519, 93740024, 93740023, 93743222, 93744628, 93744588, 93745899, 88865899, 93744630, 95527874, 95599877, 19254520, 88865555, 93747621, 19350777, 19246958, 19375065, 88865743, 109147, 88865714, 93745900, 88865722, 88862963, 88865139, 19350778, 19246959, 19375066, 88863793, 95599911, 109231, 88865713, 19286323, 19350779, 19246960, 19375067, 19420076, 88865721, 88865750, 88865916, 88865935, 88863794, 88862964, 88861256

Honda

087989034, 087989134, 08232P99D1HMR, 08232P99F2LHE, 08232P99F1HMR, 08232P99F1LHE, 08232P99C1LHE, 08232P99CBULK, 087989039, 087989139, 08234P99F1NT1, 08232P99D4HMR, 08232P99C4LHE, 08234P99F4NT1, 08232P99D3HMR, 087989047, 08232P99F6LHD, 08232P99C6LHE, 08232P99D6HMR

Mazda

183665, K004W051J, WH2905304, K004W051J, 183666, 830077993

Mitsubishi

MZ320756, MZ102701, MZ102702, MZ321037, MZ320758, MZ102703

Motorcraft

XO5W30Q1SP, XO5W30BSP1, XO5W30DSP2, XO5W30Q1SP1, XO5W30Q1SP2, XO5W30QFS1, XO5W30QSPHW, XO5W30QSP1, XO5W30QSP, XO5W30BFS, XO5W30BSP, XO5W30QSPW, XO5W30QHM, XO5W30QFS, XO5W30Q1FS, XO5W30QFA, XO5W305Q3SP, XO5W305QSPW, XO5W305QSP, XO5W305Q3FA, XO5W306GSP, XO5W306GFS, XO5W30TBSP, XO5W30DSP, XO5W30DSP1, XO5W30DSPR, XO5W30DFS, XO5W30DFSR, XO5W30DFA

Nissan

KLALP05301, KLANB05301, KLAPJ05301, KLAN505301, KLAN305301, KLANB05304, KLAPJ05304, KLAN505304, KLAN305304, KE90099943VA, KLAN305302, KLAN505302, KLAN505320, KLAN305320

Subaru

FIG80001L, FIG621620T1LXX1L, FIG621620T1L, SOA635044, SOA427V1410, SOA868V9280, FIG80004L, FIG62166T4L, SOA427V1415, SOA868V9285, SOA427V1425, K0225Y0273

Suzuki

9900021E70017, 99M0021R02K01, 9900021E70047, 99M0021R02K04

Toyota

0888010705GO, 0888013706, 002791QT5W6S, 0888080726UK, 0888080726, 0888080846, 0888080840BC, 888080846, 888080840BC, 0888082640, 0888010706, 0888083322, 0888013705, 0888010705, 0888080725, 0888080725UK, 0888082710, 0888080845, 888080845, 0888080845GO, 0888082641, 0888083323, 0888010703, 0888013700, 0888080720UK, 0888080720, 888080840, 0888080840, 0888010700

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111124-001-01-998	2200000037336
60 L, басылган баррель	1111124-060-01-807	
	1111124-060-01-999	
20 L	1111124-020-01-999	
208 L	1111124-208-01-999	4014835732308
	1111124-208-01-888	2200000025203
60 L, басылган баррель	1111124-060-01-888	4014835732339
5 L	1111124-005-01-998	2200000022059
	1111124-005-01-A1R	4014835806504
		4014835842953
4 L	1111124-004-01-998	
208 L	1111124-208-01-999	