

Мотор майы RAVENOL SMP 5W-30

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111126-001
Продукт коду:
1111126-001-01-999
Штрихкод:
4014835856981



4 L

Продукт коду:
1111126-004
Продукт коду:
1111126-004-01-999
Штрихкод:
4014835857018



5 L

Продукт коду:
1111126-005
Продукт коду:
1111126-005-01-999
Штрихкод:
4014835857049



10 L

Продукт коду:
1111126-010
Продукт коду:
1111126-010-01-999
Штрихкод:
4014835857070



20 L

Продукт коду:
1111126-020
Продукт коду:
1111126-020-01-999
Штрихкод:
4014835857117



20 L, eco box

Продукт коду:
1111126-B20
Продукт коду:
1111126-B20-01-888
Штрихкод:
4014835857094



60 L

Продукт коду:
1111126-060
Продукт коду:
1111126-060-01-999
Штрихкод:
4014835857155



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111126-D60
Продукт коду:
1111126-D60-01-888
Штрихкод:
4014835857131



208 L

Продукт коду:
1111126-208
Продукт коду:
1111126-208-01-999
Штрихкод:
4014835857193



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111126-D28
Продукт коду:
1111126-D28-01-888



1 000 L

Продукт коду:
1111126-700
Продукт коду:
1111126-700-01-999

RAVENOL SMP SAE 5W-30 – CleanSynto® технологиясы менен даярдалган, синтетикалык, жеңил агымдуу, орточо күлдүү (MID SAPS) мотор майы, турбонаддуу бар же жок, түздөн-түз отун чачуусу бар жеңил автомашиналардын бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн. Сүрүлүүнү, эскирүүнү минималдап, күйүүчү майды үнөмдөөгө мүмкүндүк берет, «муздак» иштетүүдө мыкты касиеттерге ээ. Май алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн талаптарына ылайык узартылган.

RAVENOL SMP SAE 5W-30 синтетикалык майлар жана төмөн күлдүү кошулмалар комплекси кошулуп, заманбап жеңил автомашиналардын дизель жана бензин кыймылдаткычтарында колдонууга арналган, «муздак» иштетүүдө оптималдуу касиеттерге, майдын аз сарпталышына жана төмөн күлдүү формуласы аркылуу атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүшүнүн азайышына ээ. DPF фильтрлердин жана үч компоненттүү катализаторлордун (TCW) иштөө мөөнөтүн узартат. EURO 4, EURO 5 класстагы кыймылдаткычтарда, кадимки же узартылган май алмаштыруу интервалдарында (50 000 км же 2 жылга чейин) күйүүчү майды үнөмдөөгө мүмкүндүк берет.

RAVENOL SMP SAE 5W-30 атайын рецептурасынын аркасында жогорку илешкектүүлүк индексине ээ. «Суук ишке киргизүү» стадиясында кыймылдаткычтын бардык маанилүү түйүндөрүн жана бөлүктөрүн дароо майлоо камсыз кылынат.

Колдонуу чөйрөсү:

RAVENOL SMP SAE 5W-30 – турбонаддуу бар же жок, түздөн-түз отун чачуусу бар бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, узартылган май алмаштыруу интервалында, күйүүчү майды үнөмдөөчү универсалдуу мотор майы. DPF фильтрлердин иштөө мөөнөтүн узартат. **RAVENOL SMP SAE 5W-30** атайын формуласынан улам көпчүлүк алдыңкы OEM талаптарына жооп берет.

SMP SAE 5W-30 колдонулганда камсыздалат:

- Жүктүн ар кандай деңгээлинде күйүүчү майды үнөмдөө
- MID SAPS = сульфаттуу күлдүн, фосфордун жана күкүрттүн аз мазмуну
- Жогорку ылдамдыкта да кыймылдаткычты эскирүүдөн мыкты коргоо жана жогорку илешкектүүлүк индекси, кыймылдаткычтын узак кызмат мөөнөтү
- Төмөн температураларда да муздак иштетүүдө мыкты көрсөткүчтөр
- Жогорку иштөө температурасында бекем май пленкасы
- Буулануу жоготууларынын аздыгы
- Камерада, поршень шакектери жана клапандар аймагында калдыктардын түзүлбөшү

- Тыгыныч материалдарына нейтралдуу мамиле
- Май алмаштыруу интервалдарынын көбөйүшү, айлана-чөйрөгө аяр мамиле

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN, SP	
ACEA	C3	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB 229.31, Stellantis FPW9.55535/03, VW G 052 195	
Тыгыздык 20°Сде	846 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.95 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	70.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	167	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.63 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5820 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	20.900 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.8 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	233 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.7 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW 83210398507, BMW/Mini 83 21 0 398 508, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB (A 000 989 89 01 10), MB 229.31, Stellantis FPW9.55535/03, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6	

ОЕМ аналогдору

Alpine

100271, 0100271, 100279, 0100279, 100273, 0100273, 0100272, 100272, 0100275, 100275, 0100274, 100274

BMW

83212465851

FEBI

32945, 32946, 32947, 39337, 32948

Mercedes-Benz

A0009899301, A000989780110, A000989890110

SWAG

15932945, 15932946, 15932947, 99939337, 15932948

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1111126-020-01-888	