

Мотор майы RAVENOL SHL 0W-40

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-40

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111127-001
Продукт коду:
1111127-001-01-999
Штрихкод:
4014835868809



4 L

Продукт коду:
1111127-004
Продукт коду:
1111127-004-01-999
Штрихкод:
4014835868830



5 L

Продукт коду:
1111127-005
Продукт коду:
1111127-005-01-999
Штрихкод:
4014835868861



10 L

Продукт коду:
1111127-010
Продукт коду:
1111127-010-01-999
Штрихкод:
4014835868892



20 L

Продукт коду:
1111127-020
Продукт коду:
1111127-020-01-999
Штрихкод:
4014835868915



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111127-B20
Продукт коду:
1111127-B20-01-888
Штрихкод:
4014835868977



60 L

Продукт коду:
1111127-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111127-D60
Продукт коду:
1111127-D60-01-888
Штрихкод:
4014835868991



208 L

Продукт коду:
1111127-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111127-D28
Продукт коду:
1111127-D28-01-888
Штрихкод:
4014835869011

RAVENOL SHL SAE 0W-40 – бул гидрокрекинг негизиндеги жана ПАО (полиальфаолефиндер) кошулган синтетикалык мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз жеңил автоунааларга арналган, CleanSynto® технологиясы менен иштелип чыккан.

RAVENOL SHL SAE 0W-40 өтө жогорку иштөө температураларында да майлоочу катмарды бекем сактап, коррозиядан, ошондой эле майдын бууланышы (окисление) же кокстолушунан коргойт. "Суук" ишке киргизүүдө да майлоочу катмарды камсыздайт.

RAVENOL SHL SAE 0W-40 күйүүчү майды үнөмдөөгө шарт түзүп, натыйжада зыяндуу заттардын атмосферага чыгышын азайтат.

RAVENOL SHL SAE 0W-40 муздак стартта мыкты сапаты менен сүрүлүүнү, эскирүүнү жана майдын сарпталышын минималдаштырууга көмөктөшөт.

RAVENOL SHL SAE 0W-40 ар кандай айдоо стилдеринде, мисалы, "старт-стоп" режиминде жана жогорку ылдамдыктагы трассаларда коопсуз иштөөгө кепилдик берет. Өндүрүүчүнүн сунуштарына ылайык, алмаштыруу интервалдары узартылган.

SHL SAE 0W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- -30°C төмөнкү температурада да мыкты муздак старт көрсөткүчтөрү
- Толук жана жарым жүктөмдө май үнөмдөө
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси
- Сдвигке жакшы туруктуулук
- Өтө жогорку температурада коопсуз май катмары
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттери
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн коргоо
- Карылыктан жогорку каршылык
- Бууланууда төмөн жоготуулар
- Кыймылдаткычтын кемчиликсиз тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
ACEA	A3, B4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Талаптарга жооп берет	BMW Longlife-01, Ford WSS-M2C 937-A, Renault RN 0700	
Тыгыздык 20°Сде	842 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.46 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	75 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	185	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.84 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5950 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	28.600 mPa*s	ASTM D4684
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	28.600 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-45 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.4 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.46 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.15 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW Longlife-01, Ford WSS-M2C937-A, Renault RN0700	

ОЕМ аналогдору

BMW

83210144459, 83212405609, 83212406983, 83212365515, 83212405635, 83212405078

FEBI

101140, 101141, 101142, 101143, 101144

Renault

8671000073, 8671000074, 8671000075

SWAG

30101140, 30101141, 30101142, 30101143, 30101144