

Мотор майы RAVENOL FLJ 5W-30

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111143-001
Продукт коду:
1111143-001-01-999
Штрихкод:
4014835807150



4 L

Продукт коду:
1111143-004
Продукт коду:
1111143-004-01-999
Штрихкод:
4014835808201



5 L

Продукт коду:
1111143-005
Продукт коду:
1111143-005-01-999
Штрихкод:
4014835808232



10 L

Продукт коду:
1111143-010
Продукт коду:
1111143-010-01-999
Штрихкод:
4014835810976



20 L

Продукт коду:
1111143-020
Продукт коду:
1111143-020-01-999
Штрихкод:
4014835840027



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111143-B20
Продукт коду:
1111143-B20-01-888
Штрихкод:
4014835811119



60 L

Продукт коду:
1111143-060
Продукт коду:
1111143-060-01-999
Штрихкод:
4014835812031



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111143-D60
Продукт коду:
1111143-D60-01-888
Штрихкод:
4014835811928



208 L

Продукт коду:
1111143-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111143-D28
Продукт коду:
1111143-D28-01-888
Штрихкод:
4014835812161



1 000 L

Продукт коду:
1111143-700

RAVENOL FLJ 5W-30 – бул FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MAZDA, Mitsubishi унаалары үчүн атайын иштелип чыккан, ACEA C1 спецификациясына ылайык илешкектүүлүк класстагы май.

RAVENOL FLJ 5W-30 – синтетикалык, жеңил агымдуу, Low SAPS мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуву менен жана ансыз жеңил автоунаалар үчүн, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн. Сүрүлүүнү, эскирүүнү минималдаштырат, күйүүчү майдын сарпталышын азайтат, муздак стартта мыкты сапаттарды камсыздайт. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Low SAPS кошумчаларынын пакетинин негизинде өндүрүлгөн, бул бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн муздак стартта оптималдуу майлоону, майдын төмөн сарпталышын жана зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгуусун азайтат. DPF сажевый фильтрдин жана үч компоненттүү TCW катализаторунун иштөө мөөнөтүн узартат. HTHS >2,9 mPa.s. Euro IV жана EURO V стандарттарына жооп берген кыймылдаткычтар үчүн, кадимки жана узартылган (50.000 км же 2 жылга чейин) алмаштыруу интервалдары менен күйүүчү майды үнөмдөөчү май катары иштелип чыккан.

Жогорку илешкектүүлүк индекси бар, атайын рецептура жана тандалган базалык майлар менен иштелип чыккан. Муздак стартта мыкты сапаттары кыймылдаткыч жылый элек учурда да оптималдуу майлоону камсыздайт.

Бул май универсалдуу жана күйүүчү майды үнөмдөөчү, бензин жана дизель кыймылдаткычтары, турбонаддуву менен жана ансыз жеңил автоунаалар жана жеңил жүк ташуучу транспорт үчүн, узартылган интервал менен иштөөгө ылайыктуу. DPF сажевый фильтрдин иштөө мөөнөтүн узартат.

Атайын рецептурасынын аркасында **RAVENOL FLJ 5W-30** OEM сунуштаган майларды талап кылган колдонмолордо колдонулушу мүмкүн.

RAVENOL FLJ 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Толук жана жарым жүктөмдө күйүүчү майды үнөмдөө
- Low SAPS (күкірттүн, фосфордун жана сульфаттык күлдүн аз өлчөмү)
- Жогорку ылдамдыкта кыймылдаткычтын узак иштөө мөөнөтүн жана эскирүүдөн мыкты коргоону, жогорку илешкектүүлүк коэффициентин
- -30 °C төмөн температурада да муздак стартта мыкты көрсөткүчтөрдү
- Жогорку иштөө температурасында бекем майлоочу катмарды
- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы

- Камераларда, поршень шакектеринде жана клапандарда калдыктардын жок болушун
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулукту
- Май алмаштыруу интервалдарынын көбөйүшүн жана жаратылыш ресурстарын коргоону

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ACEA	C2	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005	
Талаптарга жооп берет	Ford WSS-M2C 934-A, Ford WSS-M2C 934-B	
Туура келет	Mazda, Mitsubishi	
Тыгыздык 20°Сде	841 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	54.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	175	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.1 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	3848 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	12.215 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	11.1 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	6.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.49 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Ford WSS-M2C934-A, Ford WSS-M2C934-B, Mazda, Mitsubishi	

ОЕМ аналогдору

Mazda

053001DPF, 053005DPF

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1111143-005-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1111143-020-01-888	
60 L	1111143-060-01-888	
208 L	1111143-208-01-888	
	1111143-208-01-999	