

Мотор майы RAVENOL FEH 0W-16

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-16

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1112115-001
Продукт коду:
1112115-001-01-999
Штрихкод:
4014835876378



4 L

Продукт коду:
1112115-004
Продукт коду:
1112115-004-01-999
Штрихкод:
4014835876408



5 L

Продукт коду:
1112115-005



10 L

Продукт коду:
1112115-010
Продукт коду:
1112115-010-01-999
Штрихкод:
4014835876873



20 L

Продукт коду:
1112115-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1112115-B20
Продукт коду:
1112115-B20-01-888
Штрихкод:
4014835876910



60 L

Продукт коду:
1112115-060



208 L

Продукт коду:
1112115-208

RAVENOL FEH 0W-16 – синтетикалык, жогорку эффективдүү мотор майы, полиальфаолефиндер курамында, CleanSynto® технологиясы менен, турбонаддуву жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз жеңил бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн.

RAVENOL FEH 0W-16 – сүрүлүүнү, эскирүүнү жана майдын сарпталышын минималдаштырат, ошондой эле муздак стартта мыкты касиеттерге ээ. Май алмаштыруу интервалдарын өндүрүүчүнүн сунуштарына ылайык узартууга болот.

Колдонулушу:

RAVENOL FEH 0W-16 – заманбап жеңил автоунаалардын бардык бензин жана дизель кыймылдаткычтарында энергияны үнөмдөөчү, жыл бою колдонууга ылайыктуу. Зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгуусун азайтат жана айлана-чөйрөнү коргоого көмөктөшөт. Унаа жана кыймылдаткыч өндүрүүчүлөрдүн колдонмо көрсөтмөлөрүн так сактоо зарыл.

Касиеттери:

- Эскирүүдөн жана коррозиядан жогорку коргоо
- Жеңил жүрүштүн аркасында күйүүчү майды үнөмдөө
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулук
- Окислөөгө жогорку туруктуулугу менен узак кызмат мөөнөтү
- Муздак стартта мыкты сапат
- Температурага карата илешкектүүлүктүн абдан жакшы туруктуулугу
- Төмөн буулануу
- Каталитикалык нейтрализаторлору бар автоунааларга ылайыктуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7B	
Талаптарга жооп берет	Mitsubishi Dia Queen ECO Plus, Nissan Extra Save X Eco Hybrid Engine	
Тыгыздык 20°Сде	842 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	37.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	162	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.44 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	4600 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	13.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-48 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.7 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.9 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi Dia Queen ECO Plus, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Hybrid Engine, Toyota 08880-11005	