

Мотор майы RAVENOL NDT 5W-40

илешкектүүлүк: 5W-40

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1122103-001

Продукт коду:

1122103-001-01-999

Штрихкод:

4014835803275



5 L

Продукт коду:

1122103-005

Продукт коду:

1122103-005-01-999

Штрихкод:

4014835803282



10 L

Продукт коду:

1122103-010

Продукт коду:

1122103-010-01-999

Штрихкод:

4014835803299



20 L

Продукт коду:

1122103-020



20 L, ecobox

Продукт коду:

1122103-B20

Продукт коду:

1122103-B20-01-888

Штрихкод:

4014835858251



60 L

Продукт коду:

1122103-060

Продукт коду:

1122103-060-01-999

Штрихкод:

4014835839755



208 L

Продукт коду:

1122103-208

Продукт коду:

1122103-208-01-999

Штрихкод:

4014835839779



1 000 L

Продукт коду:

1122103-700

RAVENOL NDT 5W-40 — толук синтетикалык, жыл бою колдонууга ылайыктуу универсалдуу мотор майы, жүк ташуучу унаалардын дизелдик кыймылдаткычтары үчүн.

Заманбап газ чыгарууну көзөмөлдөгөн кыймылдаткычтарда колдонсо болот. Үйкөлүүнү, эскирүүнү жана күйүүчү майдын сарпталышын азайтып, турбодизель кыймылдаткычтарында май алмаштыруу интервалын узартат.

Кесилүүгө туруктуулукту камсыздаган атайын кошулмалардын комплексинин аркасында, кыймылдаткычтын иштөө мөөнөтүн, ишенимдүүлүгүн жана тазалыгын жогорулатат.

Жүк ташуучу унаалардын оор жүктөмдөгү дизель кыймылдаткычтарында SAE 5W-40 илешкектүүлүк класстагы бардык сезонго ылайыктуу универсалдуу мотор майын колдонуу кыймылдаткыч өндүрүүчүсү тарабынан сунушталган учурда колдонулат.

Турбодизелдик кыймылдаткычтар үчүн, өндүрүүчүнүн талаптарына ылайык, май алмаштыруу интервалдары узартылат.

RAVENOL NDT 5W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Өтө жогорку басымда иштөө
- Окисление процесстерине жогорку туруктуулук
- Эскирүүгө өзгөчө жакшы туруктуулук
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Май алмаштыруу интервалын узартуу
- Өтө оор жүктөмдөрдө үзгүлтүксүз иштөө

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CJ-4, SM	
ACEA	E7, E9	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Cummins CES 20081, DDC 93K218	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-10902, DDC 93K214, DDC 93K215, DTFR 15C100 (MB 228.31), Ford WSS-M2C 171-E, MTU Type 2, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Volvo VDS-4	
Тығыздык 20°Сде	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.45 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	89.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	167	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.87 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	4957 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	20.200 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	8.9 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.91 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-10902, DTFR 15C100 (MB 228.31), Detroit Diesel DDC 93K214, Detroit Diesel DDC 93K215, Ford WSS-M2C171-E, MTU Typ 2, Mack EO-O PP (Premium Plus), Renault VI RLD-3, VOLVO VDS-4	

OEM аналогдору

Chrysler

550019886, K68218066CB, K68218066AB, K68218066AA, 68171006PA, 68218066CB, 68218066AA, 68218066AB, 68218066CA, 68001332AA, 68001333AB, 68001333AA, 68232237CA, 68001332AB, 68001332PA, 68001333PA, 68001333PB, 68001333PC, 550041918, 550023656, 550019914, 68001332PC, 68001333PD, 68001332PB, 68001332CB,

68232237AA, 68232237CB, 68171006CA, 550019921, 68171006PB, 68374066PA, 68374066PB, 68147411PA, 68374066AA, 68147411CA, 550019901, 68147411PB, 68147411CB

Motorcraft

XO5W405QSD, XO5W40QSD, XO5W405Q3SD, XO5W40DSD

Volvo

315199490, RU315199490, 15199490, VOE15199490, 22582294, VOE22582294, 85116446

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1122103-001-01-998	
20 L	1122103-020-01-999	
20 L, ecobox	1122103-B20-01-887	
60 L	1122103-060-01-998	
208 L	1122103-208-01-998	