

Мотор майы RAVENOL Low Emission Truck 10W-40

илешкектүүлүк: 10W-40

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1122109-001
Продукт коду:
1122109-001-01-999
Штрихкод:
4014835797512



5 L

Продукт коду:
1122109-005
Продукт коду:
1122109-005-01-999
Штрихкод:
4014835797550



10 L

Продукт коду:
1122109-010
Продукт коду:
1122109-010-01-999
Штрихкод:
4014835797543



20 L

Продукт коду:
1122109-020
Продукт коду:
1122109-020-01-999
Штрихкод:
4014835797529



20 L, ecobox

Продукт коду:
1122109-B20



60 L

Продукт коду:
1122109-060
Продукт коду:
1122109-060-01-999
Штрихкод:
4014835797567



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1122109-D60



208 L

Продукт коду:
1122109-208
Продукт коду:
1122109-208-01-999
Штрихкод:
4014835797581



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1122109-D28



1 000 L

Продукт коду:
1122109-700

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 — жарым синтетикалык мотор майы, жүк ташуучу унаалар үчүн. Бул SHPD (Super High Performance Diesel) класстагы, жыл бою колдонууга ылайыктуу жарым синтетикалык мотор майы, Euro V жана Euro VI газ чыгаруу стандарттарына ылайык иштелип чыккан жана жогорку кубаттагы коммерциялык унаалардын дизелдик кыймылдаткычтарында колдонулат.

Газ чыгарууну оптималдаштырган жана иштетилген газдарды кайра иштетүүчү системалары бар кыймылдаткычтарга ылайыктуу. RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 үйкөлүүнү, эскирүүнү жана күйүүчү майдын сарпталышын азайтып, турбодизель кыймылдаткычтарында май алмаштыруу интервалын узартат.

Колдонуу:

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 – бул Euro V жана Euro VI стандарттарындагы, кайра иштетүүчү системалары бар оор жүк ташуучу транспорт каражаттарынын дизель кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан, жогорку эффективдүүлүккө ээ, бардык сезонго ылайыктуу мотор майы. SAE 10W-40 илешкектүүлүк классына туура келет. Колдонуу тармагы: Жүк ташуучу унаалар, айыл чарба техникасы.

Классификация жана спецификациялар:

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 төмөнкү стандарттарга жана спецификацияларга жооп берет:

Спецификациялар: ACEA E4, ACEA E7, ACEA E9, ACEA E6, API CI-4, API CJ-4, API CK-4

Допусктар: Mack EO-O PP (Premium Plus), MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB-Freigabe 228.31, MB-Freigabe 228.51, Renault Trucks RLD-3, VOLVO VDS-4

Сунушталат: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MB 235.28, MTU Тип 2.1, MTU Тип 3.1, Scania LowAsh, Voith B замедлители

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 өндүрүүчү көрсөткөндөй, турбодизелдик кыймылдаткычтарда май алмаштыруу интервалдары узартылгандыгы үчүн артыкчылыктуу болуп саналат.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CJ-4, CK-4	
ACEA	E11, E4, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	DTFR 15C110, DTFR 15C120, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Volvo VDS-4	
Талаптарга жооп берет	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DDC 93K218, DTFR 13D110 (MB 235.28), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB 228.31, MB 228.51, MB 235.28, MTU Type 2.1, MTU Type 3.1, Scania Low Ash, Voith Retarder B	
Туура келет	DAF	
Тыгыздык 20°Сде	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	90.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	161	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	5089 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	9.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.83 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF, DTFR 13D110 (MB 235.28), Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB 228.31, MB 228.51, MB 235.28, MTU Typ 2.1, MTU Typ 3.1, Scania LowAsh, Voith Retarder B	

ОЕМ аналогдору

Hyundai XTeer

1011227