

RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50

мотор майы

илешкектүүлүк: 20W-50

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1123120-001



5 L

Продукт коду:
1123120-005



10 L

Продукт коду:
1123120-010



20 L

Продукт коду:
1123120-020
Продукт коду:
1123120-020-01-999
Штрихкод:
4014835737921



20 L, ecobox

Продукт коду:
1123120-B20



60 L

Продукт коду:
1123120-060
Продукт коду:
1123120-060-01-999
Штрихкод:
4014835737969



208 L

Продукт коду:
1123120-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1123120-D28



1 000 L

Продукт коду:

1123120-700

RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 мотор майы Германияда жогорку сапаттагы минералдык базалык майга, гидрокрекинг базалык майына жана атайын иштелип чыккан кошулмалар пакетине негизделип өндүрүлгөн.

RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 мотор майы оор жүк ташуучу унаалардын, карьердик жана курулуш техникасынын дизель двигательдери үчүн атайын иштелип чыккан жана бул түрдөгү автотранспорт үчүн эң мыкты мотор майлардын бири болуп саналат. **RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50** мотор майы өтө оор шарттарда, катуу жүктөм менен иштеген дизель двигательдери үчүн арналган.

Колдонуу **RAVENOL Turbo Plus SHPD 20W-50** төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Жакшы кесилишке туруктуулук
- Жогорку оксидденүүгө туруктуулук
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Жарым кургак майлоодо жогорку ишенимдүүлүк запасы
- Жакшы иштетүүчү сапаттар
- Нагардын пайда болушун алдын алуу
- Катализаторлор менен максималдуу шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E7	
JASO	DH-1	
Талаптарга жооп берет	Allison C-4, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DDC 93K215, DTFR 15B110 (MB 228.3), Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Type 2, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Volvo VDS-3	
Тығыздык 20°Сде	878 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	18.4 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	162.1 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	127	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.2 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Allison C4, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110 (MB 228.3), Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, JASO DH-1, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, MTU Typ 3, Mack EO-M Plus, Renault RLD-2, Renault VI RLD, VOLVO VDS-3	

ОЕМ аналогдору

Chrysler

68323321UA

FEBI

32924, 32923, 32921, 32922, 38408

General Motors

88865546, 109206, 88900131, 88900133

Volkswagen Group

G052167A9

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1123120-001-01-999	
	1123120-001-06-999	
5 L	1123120-005-01-999	
10 L	1123120-010-01-999	
20 L	1123120-020-01-999	
20 L	1123120-020-01-000	2200000014887
60 L	1123120-060-01-000	4014835637764
208 L	1123120-208-01-999	