

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 мотор майы

илешкектүүлүк: 15W-40

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1123215-001



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1123215-D28



208 L

Продукт коду:
1123215-208
Продукт коду:
1123215-208-01-999
Штрихкод:
4014835756984



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1123215-D60



60 L

Продукт коду:
1123215-060
Продукт коду:
1123215-060-01-999
Штрихкод:
4014835756960



5 L

Продукт коду:
1123215-005
Продукт коду:
1123215-005-01-999
Штрихкод:
4014835756953



20 L, ecobox

Продукт коду:
1123215-B20
Продукт коду:
1123215-B20-01-888
Штрихкод:
4014835777125



20 L

Продукт коду:
1123215-020
Продукт коду:
1123215-020-01-999
Штрихкод:
4014835756922



10 L

Продукт коду:

1123215-010

Продукт коду:

1123215-010-01-999

Штрихкод:

4014835756946



1 000 L

Продукт коду:

1123215-700

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 – жогорку сапаттагы минералдык мотор майы, турбонаддуву бар жана жок жеңил жана жүк ташуучу унаалардын дизель двигательдери үчүн. Мыкты май пленкасын жана кесилишке туруктуулукту, мыкты тазалоочу касиеттерди жана эскирүүгө жогорку туруктуулукту камсыздайт.

Аралаш автопарк үчүн бардык мезгилде колдонулуучу мотор майы катары колдонулат. Жүк ташуучу унаалардын двигательдери үчүн оор шарттарда жана өндүрүүчүнүн талаптарына ылайык узартылган алмаштыруу интервалдары үчүн сунушталат.

Колдонуу **Formel Diesel Super SAE 15W-40** төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Жакшы кесилишке туруктуулук
- Жогорку оксидденүүгө туруктуулук
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Катализаторлордун тазалыгын
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Майлоо чектелген шарттарда да жогорку коопсуздук
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттар

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF-4	
ACEA	B4, E2	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Renault RLD, Renault RLD-2, TEDOM 258-2	
Талаптарга жооп берет	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-L, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Тығыздык 20°Сде	873 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	107.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	137	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.1 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 229.1, MTU Typ 2, Mack EO-L, VOLVO VDS, VW 505 00, ZF TE-ML 07C	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 000 L	1123215-001-01-999 1123215-001-06-999	
208 L	1123215-208-01-100	2200000023025 4014835630994
208 L	1123215-208-01-100 1123215-208-01-909	4014835630994 4014835797482 2200000023025 2200000050120
60 L	1123215-060-01-100 1123215-060-01-909	4014835630963 4014835797468 4014835812277 2200000027887 2200000029010
5 L	1123215-005-01-100	4014835630956 2200000029423

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
60 L	1123215-060-01-100	2200000027887
		2200000029010
		4014835630963
20 L	1123215-020-01-100	4014835370173
		2200000027467
		2200000036711
10 L	1123215-010-01-100	4014835370166
		2200000038876