

RAVENOL VEG 5W-40 мотор майы

илешкектүүлүк: 5W-40

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1131100-001
Продукт коду:
1131100-001-01-999
Штрихкод:
4014835848313



4 L

Продукт коду:
1131100-004
Продукт коду:
1131100-004-01-999
Штрихкод:
4014835848344



5 L

Продукт коду:
1131100-005
Продукт коду:
1131100-005-01-999
Штрихкод:
4014835848375



10 L

Продукт коду:
1131100-010
Продукт коду:
1131100-010-01-999
Штрихкод:
4014835848405



20 L

Продукт коду:
1131100-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1131100-B20
Продукт коду:
1131100-B20-01-888
Штрихкод:
4014835848429



60 L

Продукт коду:
1131100-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1131100-D60



208 L

Продукт коду:
1131100-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1131100-D28



1 000 L

Продукт коду:
1131100-700

RAVENOL VEG SAE 5W-40 – толугу менен синтетикалык газ двигательдери үчүн мотор майы. Өзгөчө тандалып алынган синтетикалык базалык май жана кошумча коргоочу кошулмалардын негизинде иштелип чыккан, кыймылдаткычты энергияны үнөмдүү режимде иштетүүгө жана эскирүүдөн максималдуу коргоого жардам берет. ПАО кошулган синтетикалык базалык майдын негизинде өндүрүлгөн, жогорку технологиялуу продукт.

RAVENOL VEG SAE 5W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Отун үнөмдөөнү
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттерди
- Шламдын пайда болушунан коргоону
- Майды алмаштыруу мөөнөтүн узартууну, анткени ал оксидденүүгө туруктуу
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттарды
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Төмөн буулануу жөндөмдүүлүгүн

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Тыгыздык 20°Сде	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	79.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	174	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.9 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	4400 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	13.500 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	8.1 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1 %wt.	DIN 51575

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1131100-005-01-999	