

RAVENOL TEG 10W-40 мотор майы

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 10W-40

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1132100-001
Продукт коду:
1132100-001-01-999
Штрихкод:
4014835726512



4 L

Продукт коду:
1132100-004
Продукт коду:
1132100-004-01-999
Штрихкод:
4014835726598



5 L

Продукт коду:
1132100-005
Продукт коду:
1132100-005-01-999
Штрихкод:
4014835726550



10 L

Продукт коду:
1132100-010
Продукт коду:
1132100-010-01-999
Штрихкод:
4014835726543



20 L

Продукт коду:
1132100-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1132100-B20
Продукт коду:
1132100-B20-01-888
Штрихкод:
4014835778023



60 L

Продукт коду:
1132100-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1132100-D60
Продукт коду:
1132100-D60-01-888
Штрихкод:
4014835726536



208 L

Продукт коду:
1132100-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1132100-D28
Продукт коду:
1132100-D28-01-888
Штрихкод:
4014835726505



1 000 L

Продукт коду:
1132100-700

RAVENOL TEG 10W-40 – жарым синтетикалык, агымдуулугу жогору мотор майы, газ менен иштеген моторлор үчүн CleanSynto® технологиясы колдонулуп жасалган. ПАО жана гидрокрекинг базалык майлардын аралашмасынан жана атайын кошулмалар пакетинен өндүрүлгөн.

RAVENOL TEG 10W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Отун үнөмдөө жана күйүүчү майдын чыгымын азайтуу
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Кара шламдын пайда болушун алдын алуу
- Жогорку оксидденүүгө туруктуулугу менен узак кызмат мөөнөтү
- Жогорку жүктөмдө да туруктуу май пленкасы
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу жөндөмдүүлүгү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SL	
ACEA	A3, B3	
Тыгыздык 20°Сде	857.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	97.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	154	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	4.03 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	4900 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -30°Сде	22000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.5 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.3 %wt.	DIN 51575

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1132100-001-01-100	4014835625617
	1132100-001-06-999	2200000021458
5 L	1132100-005-01-100	4014835625655
		2200000037381
		2200000038968
10 L	1132100-010-01-999	
20 L	1132100-020-01-999	
60 L	1132100-060-01-999	
208 L	1132100-208-01-999	