

RAVENOL RSE Racing Sport Ester 10W-50 жарыш мотор майы

илешкектүүлүк: 10W-50

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1141105-001
Продукт коду:
1141105-001-01-999
Штрихкод:
4014835726819



4 L

Продукт коду:
1141105-004
Продукт коду:
1141105-004-01-999
Штрихкод:
4014835726895



5 L

Продукт коду:
1141105-005
Продукт коду:
1141105-005-01-999
Штрихкод:
4014835726857



10 L

Продукт коду:
1141105-010
Продукт коду:
1141105-010-01-999
Штрихкод:
4014835726840



20 L

Продукт коду:
1141105-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1141105-B20
Продукт коду:
1141105-B20-01-888
Штрихкод:
4014835778429



60 L

Продукт коду:
1141105-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141105-D60



208 L

Продукт коду:
1141105-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141105-D28



1 000 L

Продукт коду:
1141105-700

RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 – толугу менен синтетикалык, жогорку кошулмалар кошулган, агымдуулугу жогору жарыш мотор майы, эстер жана полиальфаолефиндер аралашмасынан жасалган. Заманбап автогонкаларга катышкан автоунаалардын бензин двигательдери үчүн, оор шарттарда колдонууга арналган.

Жогорку илешкектүүлүк индекси, кесилишке жакшы туруктуулугу жана вольфрам кошулган атайын кошулмалар комплексинин аркасында, RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 спорттук режимде эң мыкты натыйжа берет.

Вольфрамдын касиеттери двигатель ичиндеги беттин түзүлүшүн тегиздеп, трению жана эскирүүнү азайтат, механикалык эффективдүүлүктү бир кыйла жакшыртат жана коррозиядан (оксидденүүдөн) жана көбүктөнүүдөн коргойт.

Жарыш мотор майын колдонуу RAVENOL RSE SAE 10W-50 төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Экстремалдуу айдоо шарттарында кыймылдаткычтын максималдуу кубаттуулугун
- Жогорку май басымын
- Коррозиядан мыкты коргоону
- Төмөн буулануу жөндөмдүүлүгүн
- Жашыл чөйрөгө болгон таасирди азайтууну
- Катализаторлордун тазалыгын
- Трению азайтуу аркылуу отун үнөмдөөнү
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Көп көбүктөнүүнүн төмөндөшүн
- Туруктуу май пленкасын жана жогорку эскирүүгө каршы коргоону
- Кара шламдын пайда болушунун алдын алууну

- Нагардын жана топтолгон калдыктардын пайда болушунан коргоону

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өнөктөштөр тарабынан тесттен өткөн	Nürburgring	
Өнөктөштөр тарабынан сунушталган	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Тыгыздык 20°Сде	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	17.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	111 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	174	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	5.3 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	4859 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -30°Сде	15.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	6.1 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.3 %wt.	DIN 51575
Колдонуу тармагы	Opel Motorsport	

ОЕМ аналогдору

Nissan

KLAM410502, KLAM410520, KLAM41050202, KLAM41052002, KLAM410504, KLAM41050204, KLAM41050402

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1141105-001-01-100 1141105-001-06-999	4014835639218 2200000030412
10 L	1141105-010-01-999	
5 L	1141105-005-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1141105-020-01-999	
20 L, ecobox	1141105-B20-01-888	
208 L	1141105-208-01-999	
60 L	1141105-060-01-999	