

RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W-50 жарыш мотор майы

илешкектүүлүк: 15W-50

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1142105-001
Продукт коду:
1142105-001-01-999
Штрихкод:
4014835727014



4 L

Продукт коду:
1142105-004
Продукт коду:
1142105-004-01-999
Штрихкод:
4014835727090



5 L

Продукт коду:
1142105-005
Продукт коду:
1142105-005-01-999
Штрихкод:
4014835727052



10 L

Продукт коду:
1142105-010
Продукт коду:
1142105-010-01-999
Штрихкод:
4014835727045



20 L

Продукт коду:
1142105-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1142105-B20



60 L

Продукт коду:
1142105-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1142105-D60



208 L

Продукт коду:
1142105-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1142105-D28



1 000 L

Продукт коду:
1142105-700

RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W-50 – толугу менен синтетикалык, жогорку кошулмалар кошулган, агымдуулугу жогору жарыш мотор майы, эстер жана полиальфаолефиндер аралашмасынан жасалган. Заманбап автогонкаларга катышкан автоунаалардын бензин двигательдери үчүн, оор шарттарда колдонууга арналган.

Жогорку илешкектүүлүк индекси, кесилишке жакшы туруктуулугу жана вольфрам кошулган атайын кошулмалар комплексинин аркасында, **RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W-50** спорттук режимде эң мыкты натыйжа берет.

Вольфрамдын касиеттери двигатель ичиндеги беттин түзүлүшүн тегиздеп, трению жана эскирүүнү азайтат, механикалык эффективдүүлүктү бир кыйла жакшыртат жана коррозиядан (оксидденүүдөн) жана көбүктөнүүдөн коргойт.

Жарыш мотор майын колдонуу RAVENOL RFS SAE 15W-50 төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Иштөө жүктөмүнүн бардык шартында отун үнөмдөө
- Төмөн буулануу жоготуулары
- Туруктуу илешкектүүлүк касиеттер
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттар
- Өтө жогорку температурада туруктуу май пленкасы
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн ишенимдүү коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өнөктөштөр тарабынан тесттен өткөн	Nürburgring	
Өнөктөштөр тарабынан сунушталган	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Тығыздык 20°Сде	856 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	18 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	120.3 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	168	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	5.3 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -20°Сде	4919 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -25°Сде	8.900 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	5.5 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.3 %wt.	DIN 51575
Колдонуу тармагы	Opel Motorsport	

ОЕМ аналогдору

Subaru
ST98050ST030, ST98050ST020

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1142105-001-01-100	4014835639119
	1142105-001-06-999	2200000019561
5 L	1142105-005-01-100	4014835639157
		2200000024442

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
10 L	1142105-010-01-999	
20 L	1142105-020-01-999	
20 L, ecobox	1142105-B20-01-888	
208 L	1142105-208-01-999	
60 L	1142105-060-01-999	