

2T кар көчкү мотоциклдери үчүн май RAVENOL Snowmobiles Fullsynth 2-Takt

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1151310-001
Продукт коду:
1151310-001-01-999
Штрихкод:
4014835727915



4 L

Продукт коду:
1151310-004
Продукт коду:
1151310-004-01-999
Штрихкод:
4014835727991



10 L

Продукт коду:
1151310-010
Продукт коду:
1151310-010-01-999
Штрихкод:
4014835727946



20 L

Продукт коду:
1151310-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1151310-B20
Продукт коду:
1151310-B20-01-888
Штрихкод:
4014835779327



60 L

Продукт коду:
1151310-060



208 L

Продукт коду:
1151310-208



1 000 L

Продукт коду:
1151310-700

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth 2-Takt – 2 тактуу кыймылдаткычтар үчүн жогорку сапаттагы толугу менен синтетикалык мотор майы, көк түскө боёлгон.

Эстерлердин жана полиизобутилендин (PIB) негизинде, 2 тактуу кыймылдаткычтар үчүн атайын кошумча компоненттерди колдонуу менен иштелип чыккан.

Колдонуу:

Бензин менен сунушталган аралаштыруу пропорциясы: 1:100.

Жогорку жүктөмдөрдө аба менен муздатылуучу жогорку айлануучу 2 тактуу бензин кыймылдаткычтары үчүн ылайыктуу.

Суу менен муздатылуучу кар көчкү мотоциклдеринин 2 тактуу кыймылдаткычтары үчүн сунушталат.

SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык бөлүктөрүнүн мыкты майланышын
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулукту
- Түтүн газдарынын төмөн эмиссиясын, жакшы күйүү деңгээлин
- Күйүү камерасынын, ошондой эле кирүү жана чыгуу каналдарынын тазалыгын, калдыктардын пайда болушун азайтуу
- От алдыруу шамдарынын тазалыгын, кыймылдаткычтын оптималдуу иштөөсүн камсыз кылуу
- Абдан төмөн катып калуу температурасын, бул өтө төмөн температураларда колдонууга мүмкүндүк берет

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
JASO	FD	
Талаптарга жооп берет	Arctic , Rotax 253	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGD	
Туура келет	Bombardier, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Тығыздык 20°Сде	873 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9.4 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	55.15 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	154	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	128 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Arctic Cat, Bombardier, Kawasaki, Rotax 253, Suzuki, Yamaha	
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	43540 mPa*s	ASTM D2983
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

BRP

779451, 779128, 779129, 779130, 779131, 779132, 779281, 619590106, 779126, 293600132, 293600133, 293600047, 293600134, 779180, 619590104, 9779127, 413711000, 293600046, 293600125, 219703366, 779282, 619590107, 779127, 779181

Polaris

502132, 502131, 2877276, 2877886, 2877885, 2871721, 2877892, 2872927, 2872924, 2874239, 2874443, 2874238, 2873918, 2873303, 2877953, 2877274, 2874438, 502493, 502078, 2874432, 502340, 502517, 2877882, 2877884, 2883733, 2883734, 2883735, 2883736, 2878243, 2878244, 2878245, 502514, 502077, 2877883, 501322, 2877888, 2871722, 2872925, 502691, 2883732, 2878191

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1151310-001-01-100	4014835639911
	1151310-001-06-999	2200000031808
10 L	1151310-010-01-999	
20 L	1151310-020-01-999	
60 L	1151310-060-01-999	
208 L	1151310-208-01-999	