

Кар көчкү мотоциклдери үчүн май RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1151311-001
Продукт коду:
1151311-001-01-999
Штрихкод:
4014835728011



4 L

Продукт коду:
1151311-004
Продукт коду:
1151311-004-01-999
Штрихкод:
4014835728097



10 L

Продукт коду:
1151311-010
Продукт коду:
1151311-010-01-999
Штрихкод:
4014835728042



20 L

Продукт коду:
1151311-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1151311-B20
Продукт коду:
1151311-B20-01-888
Штрихкод:
4014835779426



60 L

Продукт коду:
1151311-060



208 L

Продукт коду:
1151311-208



1 000 L

Продукт коду:
1151311-700

RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth. – 4Т кыймылдаткычтар үчүн жогорку сапаттагы, толугу менен синтетикалык мотор майы. Жашыл түскө боёлгон жана заманбап синтетикалык технологиянын негизинде иштелип чыккан.

Айрыкча тандалып алынган кошулмалардын комплекси жана рецептурасы аркасында жогорку илешкектүүлүк индексине ээ. «Суук» абада ишке киргизүүдө мыкты майлоону камсыз кылат. Түйүндөрдүн эффективдүү майланышы жана күйүү процессинин натыйжалуулугу аркасында RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth. атмосферага чыгарылган түтүн газдарынын көлөмүн азайтат.

Колдонуу:

Кар көчкү мотоциклдеринин 4 тактуу кыймылдаткычтарында колдонуу үчүн иштелип чыккан, күйүүчү майдын үнөмдөлүшүн камсыз кылат.

SNOWMOBILES 4-Takt Fullsynth. колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Төмөн буулануу ылдамдыгы аркасында майдын аз сарпталышы
- Оор шарттарда да шламдын, күйүк калдыктарынын жана коррозиянын пайда болушунан коргоо
- Поршень шакектеринин жана клапандардын күйүү камераларында күйүк топтолбоосу
- Май алмаштыруу аралыгында илешкектүүлүктүн өзгөрбөстүгү, жогорку илешкектүүлүк индекси менен
- Тыгыздоочу материалдарга нейтралдуу таасир
- Бардык кыймылдаткыч бөлүктөрүнүн –35°C температурада да тез майланышы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
Талаптарга жооп берет	Arctic	
Туура келет	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	60.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	198	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5610 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.2 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.3 %wt.	DIN 51575
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	16.300 mPa*s	ASTM D4684
Сунуштар	Arctic Cat, Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

BRP

293600121, 619590109, 619590114, 779286, 293600112, 779140, 779139, 779141, 779142, 779143, 779144, 779135, 779136, 779137, 779138, 219700346, 219700700, 219700701, 219700706, 293600039, 293600040, 460787, 779290, 779133, 619590115, 779287, 293600115, 779134, 293600122, 779291, 3219703207, 219703375, 219700698, 619590112

Polaris

2889395, 2889397, 2889398, 2889399, 2889396

Yamaha

LUB00W30SSQT, LUB00W30SS12, LUB00W40FS12

Yamalube

90793AS42400, 90793AS424, YMD670400100, YMD670400101, YMD670402000, YMD670402080, 90793AS42600, 90793AS426, 90793AS42500, 90793AS425, YMD670400400, YMD670400401, 90793AS42700, 90793AS427

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1151311-001-01-100	4014835638914
	1151311-001-06-999	2200000039514
10 L	1151311-010-01-999	
20 L	1151311-020-01-999	
60 L	1151311-060-01-999	
208 L	1151311-208-01-999	