

RAVENOL SCOOTER 4-T 10W-30

илешкектүүлүк: 10W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1152156-001



4 L

Продукт коду:
1152156-004



10 L

Продукт коду:
1152156-010



20 L

Продукт коду:
1152156-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1152156-B20



60 L

Продукт коду:
1152156-060



208 L

Продукт коду:
1152156-208

RAVENOL SKYTEP 4-T SAE 10W-30 өзгөчө жогорку кычкылдануу туруктуулугуна ээ. Кылдаттык менен тандалган кошулмалардын аркасында, ал жогорку жүктөмдөрдө да оптималдуу майлоону жана иштөө ишенимдүүлүгүн камсыз кылат.

RAVENOL SKYTEP 4-T SAE 10W-30 кургак муфталар менен колдонуу үчүн атайын иштелип чыккан (JASO MB талаптарына ылайык). Ал кыймылдаткычты чөкмөлөрдөн ишенимдүү коргоону камсыз кылат жана узак кызмат мөөнөтүн камсыз кылат. Сүрүлүү модификаторлорунун аркасында ал муздак от алуу учурунда эскирүүгө каршы күчтүү таасирге ээ.

Колдонулушу:

RAVENOL SKYTEP 4-T SAE 10W-30 майы скутерлердин, мотоциклдердин жана башка кичинекей көлөмдөгү моторлуу унаалардын бардык төрт тактылуу кыймылдаткычтарында колдонууга ылайыктуу. Аны аба жана суюктук менен муздатуучу кыймылдаткычтарда колдонсо болот.

Өндүрүүчүнүн колдонуу боюнча көрсөтмөлөрүн аткарыңыз!

Өзгөчөлүктөрү:

- Эскиликтен жогорку деңгээлде коргоо жана кесилиш туруктуулугу;
- Күйүүчү майдын үнөмдүүлүгү;
- Сүрүлүүнү модификатордук кошулмалар;
- Шламдын пайда болушунун алдын алуу;
- Төмөнкү туруксуздук;
- Муздак от алдыруунун эң сонун касиеттери;
- Жогорку жүктөмдөр астында жогорку өндүрүмдүүлүк.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
JASO	MB	
Түсү	жашыл флуоресценттүү	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	75 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	149	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	5310 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -30°Сде	14700 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	3.3 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	264 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.67 %wt.	DIN 51575
Тығыздык 15°Сде	0 kg/m ³	EN ISO 12185