

RAVENOL Outboardoel 4-T 25W-40

мотор майы

илешкектүүлүк: 25W-40

Минералдык




1 L

Продукт коду:
1153207-001
Продукт коду:
1153207-001-01-999
Штрихкод:
4014835729315



4 L

Продукт коду:
1153207-004
Продукт коду:
1153207-004-01-999
Штрихкод:
4014835729391



10 L

Продукт коду:
1153207-010
Продукт коду:
1153207-010-01-999
Штрихкод:
4014835765542



20 L

Продукт коду:
1153207-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1153207-B20
Продукт коду:
1153207-B20-01-888
Штрихкод:
4014835780828



60 L

Продукт коду:
1153207-060



208 L

Продукт коду:
1153207-208

RAVENOL Outboardoil 4T 25W-40 – төрт тактуу асма кайыктар үчүн, инжектордук система менен жабдылган, **NMMA FC-W талаптарына ылайык атайын иштелип чыккан минералдык мотор майы.**

Жогорку айланууларда жана жүктөмдөрдө да кемчиликсиз майланууну, аз күлдүү кошулмалардын жардамы менен эскирүүдөн жана коррозиядан ишенимдүү коргоону камсыз кылат. Көк түскө боёлгон.

Колдонуу:

NMMA FC-W сапатына шайкеш май талап кылынган төрт тактуу асма кайыктарда колдонулат, деңиз суусунда пайдаланууга ылайыктуу.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SM	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA FC-W, NMMA FC-43517X	
Спецификацияларга туура келет	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Туура келет	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Тығыздык 20°Сде	878.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	120.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	110	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-27 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	262 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
10 L	1153207-010-01-999	
20 L	1153207-020-01-999	
60 L	1153207-060-01-999	
208 L	1153207-208-01-999	