

RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth мотор майы

илешкектүүлүк: 20W-50

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1171105-001
Продукт коду:
1171105-001-01-999
Штрихкод:
4014835803251



4 L

Продукт коду:
1171105-004
Продукт коду:
1171105-004-01-999
Штрихкод:
4014835803268



20 L

Продукт коду:
1171105-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1171105-B20



60 L

Продукт коду:
1171105-060



208 L

Продукт коду:
1171105-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1171105-D28

RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Fullsynth – кыймылдаткыч, редуктор жана коленвал үчүн колдонулуучу «3 в 1» толук синтетикалык май, Cruiser жана Chopper мотоциклдери үчүн атайын иштелип чыккан.

Үйкөлүүнү азайтат жана клапандарда жана коленвал бөлүктөрүндө металл-металл тийген жерлерди ишенимдүү коргойт.

V-түрүндөгү аба менен муздатылуучу эки цилиндрлүү кыймылдаткычтарда пайда болгон экстремалдуу жогорку температура шарттарында жогорку термостабилдүүлүктү жана туруктуулукту камсыз кылат.

Колдонуу:

RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth V-Twin кыймылдаткычтары бар бардык түрдөгү Chopper жана Cruiser мотоциклдеринде SAE 20W-50 илешкектүүлүк классына ылайык май колдонуу талап кылынган учурда пайдаланууга ылайыктуу.

Cruiser жана Chopper Motorräder үчүн тесттен өткөрүлгөн.

Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Туруктуу илешкектүүлүк мүнөздөмөлөрүн
- Үйкөлүүнү азайтууну
- Сдвигге карата жакшы туруктуулукту
- Жогорку иштөө температураларында бекем май пленкасын
- Мыкты детергенттик жана диспергирлөөчү касиеттерди
- Эскирүү жана коррозиядан жогорку коргоону
- Пенообразованиеден коргоону

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SL	
JASO	MA2	
Талаптарга жооп берет	Indian , Moto , Suzuki V-Twin Motor Oil, Triumph , Victory	
Туура келет	BMW Cruiser Motorcycles	
Тыгыздык 20°Сде	858 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	19.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	139.67 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	163	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -15°Сде	4473 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	252 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	BMW Cruiser Motorcycles, Harley Davidson 62600005, Harley Davidson 62600031, Honda 08C35-A251L01, Honda 08C35-A251M01, Indian Motorcycles, Moto Guzzi Motorcycles, Suzuki V-twin Motor Oil, Triumph Motorcycles, Victory Motorcycles, Yamalube LUB20W50AP12, Yamalube LUB20W50AP04	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

BRP

779462

Honda

08C35A251M02, 08C35A251M01, 08C35A251L01

Yamaha

LUB20W50SS12

Yamalube

LUB20W50AP04, LUB20W50AP12, YMD650420100, YMD650420102, YMD650420103, YMD650420104, YMD650426001, YMD650426002, YMD650422081, YMD650422082, YMD650220101, YMD650220102, YMD650220103, YMD650220104,

YMD650220105, YMD650226001, YMD650226002, YMD650226003, YMD650222080, YMD650220100, YMD650220402,
YMD650220403