

Мотордук май RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-30

илешкектүүлүк: 10W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1172111-001
Продукт коду:
1172111-001-01-999
Штрихкод:
4014835731011



4 L

Продукт коду:
1172111-004
Продукт коду:
1172111-004-01-999
Штрихкод:
4014835731097



20 L

Продукт коду:
1172111-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1172111-B20
Продукт коду:
1172111-B20-01-888
Штрихкод:
4014835783324



60 L

Продукт коду:
1172111-060

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-30 – мотоциклдердин 4 тактылуу кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан заманбап синтетикалык мотордук май. Отунду үнөмдөөнү камсыз кылат.

Экстремалдуу оор шарттарда, анын ичинде кыймылдаткычтын узак убакыт бою жогорку айлануу ылдамдыгында иштешинде да мотоцикл кыймылдаткычын ишенимдүү коргойт.

Кургак сцепление менен да, майлуу ваннадагы сцепление менен да жабдылган спорттук мотоциклдердин төрт тактылуу кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан.

Мотоспорт үчүн атайын түзүлгөн жаңы жогорку технологиялуу иштелмелердин бири болуп саналат. SAE 10W-30 илешкектүүлүк класстагы майлар сунушталган бардык типтеги мотоцикл кыймылдаткычтарына колдонулат.

Колдонулушу **MOTOBIKE 4-T Ester SAE 10W-30** камсыз кылат:

- Кыймылдаткычты тез майлоо
- Төмөн буулануу ылдамдыгынан улам майдын аз сарпталышы
- Шламдын, күйүк тактарынын жана дат басуусунун пайда болушунан коргоо, атүгүл оор шарттарда да
- Клапандардын бардык температурада туруктуу иштеши
- Поршень шакектеринде жана клапандарда күйүк пайда болбоосу
- Жогорку илешкектүүлүк индекси менен алмаштыруу аралык бүткүчө илешкектүүлүктүн туруктуулугу
- Герметик материалдарга карата нейтралдуу таасир

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	851 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	78.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	148	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	5660 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	3.3 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	260 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

BRP

779464

Honda

08232M99SL4HE, 08232M99S4LHE, 08C35A131L02, 08C35A131L01, 0823799951HA, 08232M99SL1HE, 08232M99SL2HE, 0823499961, 08232M99K0BA1, 08C35SYN1030M, 08233P99A1LT3, 08232M99K1JHE, 08232M99K60HE, 08221888010MP, 08221888061HE, 08221888061MP, 08221888101MP, 08221888600HE, 08221888101HE, 08232M99S60HE, 08232M99S6LHE, 08232M99S1LHE, 082342MBK8LT3, 082342MBK8LT1, 082342MBK8LT3F, 082332MBK8LT1, 082332MBK8LT1F, 08C35A131M02, 08C35A131M01, 082332MAK1LT3, 082332MAK1LT3F, 082332MBK6LT3, 082332MAK8LT1, 082332MAK8LT1F, 082332MAK6LT3, 082332MBK9LT3, 082332MBK9LT3F

Yamalube

ACCY40103012, LUB15W30FS12

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1172111-020-01-999	
60 L	1172111-060-01-999	