

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50

мотор майы

илешкектүүлүк: 20W-50

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1173122-001
Продукт коду:
1173122-001-01-999
Штрихкод:
4014835731417



4 L

Продукт коду:
1173122-004
Продукт коду:
1173122-004-01-999
Штрихкод:
4014835731493



10 L

Продукт коду:
1173122-010
Продукт коду:
1173122-010-01-999
Штрихкод:
4014835888630



20 L

Продукт коду:
1173122-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1173122-B20
Продукт коду:
1173122-B20-01-888
Штрихкод:
4014835784024



60 L

Продукт коду:
1173122-060



208 L

Продукт коду:
1173122-208



1 000 L

Продукт коду:
1173122-700

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50 – мотоциклдердин 4 тактуу кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан заманбап минералдык мотор майы. Отун сарптоону азайтат.

Кыймылдаткычты өтө оор пайдалануу шарттарында, анын ичинде кыймылдаткычтын узак убакыт жогорку айланууларда иштешинде да ишенимдүү коргойт. Спорттук мотоциклдердин кургак муфталуу да, май ваннадагы муфталуу да төрт тактуу кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан.

Бул мотоспорт үчүн атайын иштелип чыккан жаңы жогорку технологиялуу иштеп чыгуунун жыйынтыгы болуп саналат.

Атайын түрдө кургак муфталуу да, май ваннадагы муфталуу да спорттук мотоциклдердин төрт тактуу кыймылдаткычтары үчүн иштелип чыккан. Кыймылдаткычтын максималдуу айлануу ылдамдыгына жетүү убактысын кыскартат жана кыймылдаткычтын кубатын толук пайдаланууга шарт түзөт. Колдонулган патенттелген технология мотоспорт үчүн иштелип чыккан. Бул кыймылдаткычтын иштөө мүнөздөмөлөрүн азайбастан, анын ресурсун толук сактоо менен камсыз кылып, башка май маркаларына салыштырмалуу олуттуу артыкчылык берет.

Motobike 4-T Mineral 20W-50 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Сырганаك күчкө жакшы туруктуулук
- Жакшы ишке киргизүүчү касиеттер
- Жогорку кычкылданууга туруктуулук
- Кара лайдын пайда болушунун алдын алуу
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Катализаторлордун тазалыгы
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Жарым кургак майлоо шарттарында жогорку бышыктуулук резерви

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.89	JASO T904
JASO T904 SFI	1.65	JASO T904
JASO T904 STI	1.86	JASO T904
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	873.2 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	18 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	161.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	123	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	5.15 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -15°Сде	8300 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	2.8 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	266 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.85 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0121481, 0121483, 121481, 121483

BMW

83219407770, 81229407685

General Motors

19375075, 19375074

Honda
08C35A25W0M

Yamaha
ACCY40204012, 90793AR40300, ACCY4M204012

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1173122-001-06-999	
20 L	1173122-020-01-999	
60 L	1173122-060-01-999	
208 L	1173122-208-01-999	