

RAVENOL Forkoil Light 5W вилка майы

илешкектүүлүк: 5W

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1182102-001

Продукт коду:

1182102-001-01-999

Штрихкод:

4014835731714



4 L

Продукт коду:

1182102-004



20 L, ecobox

Продукт коду:

1182102-B20



60 L

Продукт коду:

1182102-060



208 L

Продукт коду:

1182102-208



1 000 L

Продукт коду:

1182102-700

RAVENOL Fork Oil Light 5W – эстер негизиндеги толугу менен синтетикалык гидравликалык май болуп саналат, бардык типтеги телескопиялык мотоцикл вилкалары үчүн, анын ичинде жолдо жана жолсуз шарттарда колдонууга ылайыктуу. USD вилкалары үчүн арналган.

Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси менен коррозиядан ишенимдүү коргоону камсыздайт. Атайын тандалган кошулмалар топтому жогорку жүктөм шарттарында иштөөнү жана эскирүүдөн мыкты коргоону камсыз кылат. Продукт тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу.

Колдонулушу:

Мотоспорт үчүн патенттелген технологиянын негизинде ар кандай мототехника үчүн иштелип чыккан жана спорттук подвесканын иштөө мөөнөтү ичинде өз мүнөздөмөлөрүн сактап калат. Оптималдуу илешкектүүлүк жана иштөө шарттары башка вилка майлары менен аралаштырууга мүмкүндүк берет.

Көпүрүккө каршы атайын кошулмалар топтому пневмокамерадагы абанын жылышын жана дегазацияны алдын алат, бул подвесканын мүнөздөмөлөрүн сактап калууга шарт түзөт. Жол жана жолсуз мотоциклдердин подвескаларында кеңири температуралык диапазондо максималдуу демпфирлөө мүнөздөмөлөрүн камсыздайт. Антикоррозиялык жана эскирүүгө каршы кошулмалар комплекси телескопиялык вилкалар менен амортизаторлордун ишенимдүү иштешин камсыздайт.

Fork Oil Light 5W колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Ар кандай температурада мыкты демпфирлөө мүнөздөмөлөрү
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси
- Ички компоненттерди коррозиядан коргоо
- Пластик тыгыздоочуларга карата нейтралдуу таасир
- Төмөн коюлуу температурасы
- Эскирүүдөн ишенимдүү коргоо, бул подвеска деталдарынын кызмат мөөнөтүн узартат
- Мыкты көпүрүккө каршы касиеттер – спорттук вилкага аба көбүктөрүнүн киришин алдын алат
- Экстремалдуу эксплуатациялык шарттарда эскирүүдөн корголгон бөлүктөрдө туруктуу май пленкасы
- Жогорку жүктөм шарттарында илешкектүүлүктүн өзгөрүшүн алдын алуучу мыкты сырғанак туруктуулугу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тығыздык 20°Сде	829 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	6.7 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	19.5 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	303	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	170 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	

ОЕМ аналогдору

BMW

83192460735, 07510412043

Honda

08208ACC00, 08C35A071M, 08290M99005HE, 08290M9900ZT9, 0829099961, 0829099961HE, 0829099964, 0820899920

Yamalube

907933800500, 9079338005, ACCFORKF0005, YMD650490124, YMD650490120, YMD650490121, YMD650490122, YMD650490123, ACCFORKF0075

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1182102-001-01-100	4014835702714 2200000035905
4 L	1182102-004-01-999	
60 L	1182102-060-01-999	
208 L	1182102-208-01-999	