

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF BTR 95LE

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211116-001
Продукт коду:
1211116-001-01-999
Штрихкод:
4014835743519



4 L

Продукт коду:
1211116-004
Продукт коду:
1211116-004-01-999
Штрихкод:
4014835743595



10 L

Продукт коду:
1211116-010
Продукт коду:
1211116-010-01-999
Штрихкод:
4014835743540



20 L

Продукт коду:
1211116-020
Продукт коду:
1211116-020-01-999
Штрихкод:
4014835743526



20 L, ecobox

Продукт коду:
1211116-B20
Продукт коду:
1211116-B20-01-888
Штрихкод:
4014835785823



60 L

Продукт коду:
1211116-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211116-D60



208 L

Продукт коду:
1211116-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1211116-D28

Продукт коду:

1211116-D28-01-888

Штрихкод:

4014835743502



1 000 L

Продукт коду:

1211116-700

RAVENOL ATF BTR 95LE — бул Германияда өндүрүлгөн, полиальфаолефин (PAO) негизиндеги, атайын кошумча заттар жана ингибиторлор менен байытылган, автоматтык берүүлөр үчүн атайын иштелип чыккан синтетикалык трансмиссиялык май. Бул май автоматтык берүүлөр кутусунун үзгүлтүксүз иштешин камсыздап, бардык эксплуатация шарттарында тозуудан максималдуу коргойт.

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF BTR 95LE — бул Австралияда чыгарылган BTR автоматтык коробкалары үчүн арналган трансмиссиялык суюктук. Колдонулат төмөнкү унааларда: SsangYong Musso, Korando, Rexton, Aktyon, FORD Falcon, Fairlane, LTD, Maserati Quattroporte, 3200GT, Mitsubishi VF Nimbus, KF Verada.

Бул май оригиналдуу SsangYong ATF Type TQ95 суюктуктун аналогу болуп саналат жана төмөнкү АКППлерге колдонулат: BTR M74LE, BTR M85LE, BTR M91LE, BTR M95LE.

RAVENOL ATF BTR 95LE колдонулушу камсыздайт:

- Оор шарттарда майлоонун жетишсиздигине жогорку туруктуулукту
- Майдын жана трансмиссиянын узак иштөө мөөнөтүн, алмаштыруу интервалдарынын узартылышын
- Шлам жана чөгүндүлөрдүн пайда болушуна туруктуулукту
- Тотыгуудан жана температуранын таасиринен жогорку туруктуулукту
- Тозууга каршы узак мөөнөттүү коргоону, көбүктөнүүгө туруктуулукту, тиштердин, подшипниктердин жана сальниктердин минималдуу эскиришин
- Подшипниктердин, втулкалардын жана тиштүү механизмдердин эскиришин азайтууну
- Төмөн температурада мыкты агымдуулугун
- Берүүлөрдүн үзгүлтүксүз иштешин жана жакшыртылган үйкөлүү касиеттерди
- Айлануучу электр түрмөктөрүндөгү байланыш циклдериинин алдын алууну
- Майдын жана сцеплениенин узак иштөө мөөнөтүн, төмөн температурада да жылмакай которууну
- Сырганоого жакшы туруктуулукту

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	ATF Type TQ95, SsangYong BTR M74LE, SsangYong BTR M85LE, SsangYong BTR M91LE, SsangYong BTR M95LE	
Тыгыздык 20°Сде	847 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Сунуштар	ATF Type TQ95, M74LE, M85LE, M91LE, M95LE	

ОЕМ аналогдору

SsangYong
0000000400, 0000000430

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1211116-001-01-000	4014835713413
	1211116-001-06-999	2200000021908
10 L	1211116-010-01-999	
60 L	1211116-060-01-999	
208 L	1211116-208-01-888	
	1211116-208-01-999	