

RAVENOL AWD-TOR Fluid

трансмиссиялык майы

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211141-001
Продукт коду:
1211141-001-01-999
Штрихкод:
4014835864153



4 L

Продукт коду:
1211141-004
Продукт коду:
1211141-004-01-999
Штрихкод:
4014835864184

RAVENOL AWD-TOR FLUID – полиальфаолефиндер (PAO) негизиндеги, толук синтетикалык жана жогорку сапаттагы трансмиссиялык май. Курамында трансмиссиянын идеалдуу иштешин камсыздаган атайын кошулмалар жана ингибиторлор бар.

RAVENOL AWD-TOR FLUID – VW жана AUDI концерндеринин Torsen тибиндеги толук жетектүү системаларынын раздаткыч кутулары үчүн атайын иштелип чыккан трансмиссиялык май. Ыңгайсыз жана өзгөрмө жүктөм шарттарында иштөө сапатын жакшыртуу үчүн курамында 4% сүрүлүүнү модификациялоочу компонент колдонулган. **RAVENOL AWD-TOR FLUID** аз эскирүүнү камсыздап, өзгөчө касиеттери аркылуу трансмиссиянын узак мөөнөттүү иштешин камсыз кылат.

RAVENOL AWD-TOR FLUID VW, AUDI жана башка автоөндүрүүчүлөрдүн Torsen тибиндеги толук жетектүү системаларындагы раздаткыч кутуларда колдонууга ылайыктуу. **RAVENOL AWD-TOR FLUID** кадимки шаардык шарттарда, ошондой эле автоспорт тармагында колдонууга эң ылайыктуу. Өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүн так сактоо сунушталат.

Талаптарга жооп берет: SAF-AG4 + FM, VW/Audi G 055 145 A2

AWD-TOR Fluid колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Төмөн температураларда эң сонун агымдуулук
- Аз эскирүү
- Стабилдүү жогорку илешкектүүлүк индекси
- Эскирүү, коррозия жана көбүктөнүүгө каршы коргоо
- Мыкты илешкектүүлүк-температура касиеттери
- Герметик материалдарга нейтралдуу таасир

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Castrol SAF-AG4 + FM, VW G 055 145	
Тыгыздык 20°Сде	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	16.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	107.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	168	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	48.700 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Төрт шариктүү трение машинасы тестинде эскирүү	0.71 mm	DIN 51350-3
Төрт шариктүү фрикция тести (экстремалдуу басым)	3600 / 3800 N	DIN 51350-3
Көбүк пайда болуу I – 24°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II – 93.5°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III – 24°Сден 93.5°Сге чейин	0/0 ml/ml	ASTM D892
Меденин тилке тести 150°Сде	1a	ASTM D130
Сунуштар	SAF-AG4 + FM, VW/Audi G 055 145 A2	

ОЕМ аналогдору

Toyota

0888581086

Volkswagen Group

G055145A2, G055145S0, G055145S2, G055145A1