

Трансмиссиялык май RAVENOL ATF 9HP Fluid

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211149-001
Продукт коду:
1211149-001-01-999
Штрихкод:
4014835873278



4 L

Продукт коду:
1211149-004
Продукт коду:
1211149-004-01-999
Штрихкод:
4014835873308



10 L

Продукт коду:
1211149-010
Продукт коду:
1211149-010-01-999
Штрихкод:
4014835873339



20 L

Продукт коду:
1211149-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1211149-B20
Продукт коду:
1211149-B20-01-888
Штрихкод:
4014835873414



60 L

Продукт коду:
1211149-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211149-D60



208 L

Продукт коду:
1211149-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211149-D28

RAVENOL ATF 9HP Fluid — автоматтык берүүлөр кутусу үчүн (ATF) толугу менен синтетикалык суюктук, ПАО (полиальфаолефиндер) негизинде атайын кошумча заттар жана ингибиторлор менен иштелип чыгып, автоматтык берүүлөр кутусунун кемчиликсиз иштешин камсыздайт.

RAVENOL ATF 9HP Fluid — ZF тарабынан чыгарылган бардык 9-баскычтуу автоматтык берүүлөр кутулары үчүн акыркы муундагы автоматтык трансмиссиялык суюктук (ATF). Ар кандай иштөө шарттарында эскирүүдөн максималдуу коргоону камсыздайт.

ATF 9HP Fluid колдонулушу камсыздайт:

- Кычкылданууга туруктуулукту жана жогорку температуралык туруктуулукту
- Туруктуу сүрүлүү коэффициенти
- Мыкты муздатуучу касиеттерди
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн комплекстүү коргоону
- Жогорку кычкылданууга туруктуулукту
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Кыш мезгилинде да төмөн температураларда абдан жакшы майлоочу касиеттерди

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	ATF L 12108, ATF Type 3.1, Acura ATF Type 3.0, Fiat 9.55550-AV5, MB 236.82, VW G 055 162, VW G 060 162, ZF TE-ML 11 9HP48	
Тыгыздык 20°Сде	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	5.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	24.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	171	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	6940 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	218 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	ATF L 12108, ATF Type 3.1, Acura 08200-9016A, Acura ATF Type 3.0, BMW 83222167720, BMW 83222305397 (83222152426), Fiat 9.55550-AV5, Honda 08200-9170, Land Rover LR023288, Land Rover LR023289, MB 236.82 (A 000 989 65 05), Mopar 68157995AB, Mopar 68218925AA, VW/Audi G 055 162, VW/Audi G 060 162 A1, VW/Audi G 060 162 A6, VW/Audi G 060 162 A2, ZF S671 090 312, ZF TE-ML 11 9HP48	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101921, 0101923, 0101924, 0101925, 101923, 101924, 101925, 101921, 0101922, 101922

BMW

83225A28F03, 83222347745, 83222152426, 83222305397, 83222166583, 83222289720, 81222152426, 83225A12A00, 5011987108790

Chrysler

68157995GB, K68218926AB, 68339073AA, 68218925AG, K68218926AA, 68218926AA, 68157995AC, 68218925AD, 68218925AE, 68218925AF, 68157995GA, 68218925GA, 68218925AA, 68157995AA, 68157995AB, 68218925AB, 68218926AB, 68218925GB, 68218925AC, K68218925AB, K68218925AA, 68157995AD, K68157995AD, K68157995AA, K68157995AB, K68043742AA, 68218925GC

FEBI

39095, 39097, 39098, 39096

Honda

0826399901HE, 082009016A, 082009017, 082009170

Jaguar

02JDE26444

Land Rover

JDE26444, JDE26445, LR023288, LR023289, LR181789

Mercedes-Benz

A000989650511, A0009896505, A000989650509

Porsche

00004321054

SWAG

30939095, 30939097, 30939098, 30939096

Toyota

08886WA210, 08886WA010

Volkswagen Group

G055162A2, G055162, G055162A1, G055162A6, G055524A2, JNV862564D, JNV862564DBR, JNV862564DA, G060162A2, G060162A1, G060162A6, G060162, G060162A2S1, G060162A2S2, G060162A2S3, G060162S1, G060162S2, G060162S0

ZF

AA01500001, 4053202268514, 550043841, S671090311, S671090312, 4053202268484, S671090310, 4053203422069, 4053202268477, S671090313, 8704002, S67109031201, AA00601304, S671090315, 5961308143, 5961308149, 5961308147, 5961308148, 550030302, 550030291, 550030472, 4053203442609, 4053203439142, 0671090548, 0671090516, 5961308181, 4053203442791, 671090314, S671090314, 5961308150