

RAVENOL ATF ULV D-M автоматтык берүүлөр кутусу үчүн майы

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1212108-001
Продукт коду:
1212108-001-01-999
Штрихкод:
4014835879119



4 L

Продукт коду:
1212108-004
Продукт коду:
1212108-004-01-999
Штрихкод:
4014835879140



10 L

Продукт коду:
1212108-010
Продукт коду:
1212108-010-01-999
Штрихкод:
4014835878174



20 L

Продукт коду:
1212108-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1212108-B20
Продукт коду:
1212108-B20-01-888
Штрихкод:
4014835878280



60 L

Продукт коду:
1212108-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1212108-D60



208 L

Продукт коду:
1212108-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1212108-D28



1 000 L

Продукт коду:
1212108-700

RAVENOL ATF ULV D-M – полиальфаолефин, эстер жана жогорку сапаттагы гидрокрекинг майлар негизиндеги ультра-төмөн илешкектүүлүккө (ULV) ээ синтетикалык автоматтык трансмиссия суюктугу. Атайын кошумча заттар жана ингибиторлор автоматтык берүүлөр кутусунун так жана ишенимдүү иштешин камсыздайт.

RAVENOL ATF ULV D-M ар кандай иштөө шарттарында эскирүүдөн максималдуу коргоону камсыз кылат жана күйүүчү майдын сарпталышын азайтууга жардам берет.

Колдонуу чөйрөсү:

RAVENOL ATF ULV D-M — автоматтык трансмиссиялар үчүн (ATF) суюктук болуп саналат жана Ford менен GM компанияларынын акыркы үлгүдөгү 6, 8 жана 10 баскычтуу автоматтык трансмиссиялары үчүн иштелип чыккан.

Классификациялар жана спецификациялар:

RAVENOL ATF ULV D-M — атайын Ford жана GM компанияларынын 6, 8 жана 10 баскычтуу автоматтык трансмиссияларында колдонууга арналган.

Эгерде Ford WSSM2C949-A спецификациясы талап кылынса, анда RAVENOL ATF ULV D-M эң ылайыктуу продукт болуп эсептелет.

RAVENOL ATF ULV D-M менен толтурбастан мурда, трансмиссияны RAVENOL ATF ULV D-M суюктугу менен алдын ала жууп тазалоо сунушталат.

RAVENOL ATF ULV D-M айрыкча төмөнкү трансмиссияларга ылайыктуу:

Ford 6 баскычтуу трансмиссиялар: 6F15

8 баскычтуу автоматтык трансмиссиялар: 8F24, 8F35, 8F40, 8F57

10 баскычтуу трансмиссиялар: Ford 10R60, 10R80-MHT, 10R80, 10R140

GM 10 баскычтуу трансмиссиялар: 10L80 MF6, 10L90 MGL, 10L100 (Allison) MGM/MGU

Өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүн жана эксплуатация боюнча колдонмону так аткарыңыз.

Сунуштамалар:

AC Delco 10-4107, DEXRON® ULV ab/from 2017 GM
10L90, Ford 196825, Ford 2179795, Ford MERCON® ULV ab/from 2017

Ford 10R80, Ford Motorcraft XT-12-QULV, Ford WSS-M2C949-A, GM

19352619

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL ATF ULV D-M төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- майлоочу жөндөмдүүлүктүн абдан жогорку деңгээли, анын ичинде төмөн температурада
- , кышында да мыкты майлоочу касиеттер
- , редуктордун жогорку жүктөмдөгү компоненттерин коргоо, бул алардын кызмат мөөнөтүн узартат
- , төмөн сарпталуу деңгээл
- , кычкылданууга жогорку туруктуулук
- , эскирүү жана коррозиядан коргоо
- , үйкөлүү касиеттеринин жакшы тең салмактуулугу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Ford MERCON® ULV, Ford WSS-M2C 949-A, GM Dexron® ULV, VW G 060 540, VW G F53 006 M2, VW G F53 007 M4	
Тыгыздык 20°Сде	836 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	4.4 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	18.6 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	149	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	2970 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
Сунуштар	AC Delco 10-4107, DEXRON® ULV ab/from 2017 GM 10L90, Ford 196825, Ford 2179795, Ford MERCON® ULV ab/from 2017 Ford 10R80, Ford Motorcraft XT-12-QULV, Ford WSS-M2C949-A, GM 19352619, VW G 060 540, VW G F53 006 M2, VW G F53 007 M4	

ОЕМ аналогдору

Ford

HU7JM2C949BA, 2537413, XT12QULV1, 196825, XT12QULV, 2537407, HU7JM2C949AB, HU7JM2C949AA, 2179795

General Motors

19352619, 104107, 19417911, 19417737, 19420403, 19354795, 19370721, 19370828, 88865897, 88865954