

RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1215102-001
Продукт коду:
1215102-001-01-999
Штрихкод:
4014835890930



4 L

Продукт коду:
1215102-004
Продукт коду:
1215102-004-01-999
Штрихкод:
4014835890961



10 L

Продукт коду:
1215102-010
Продукт коду:
1215102-010-01-999
Штрихкод:
4014835890992



20 L

Продукт коду:
1215102-020
Продукт коду:
1215102-020-01-999



20 L, ecobox

Продукт коду:
1215102-B20
Продукт коду:
1215102-B20-01-888



60 L

Продукт коду:
1215102-060
Продукт коду:
1215102-060-01-999



208 L

Продукт коду:
1215102-208
Продукт коду:
1215102-208-01-999



1 000 L

Продукт коду:
1215102-700

RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF заманбап электр унааларынын талаптарына жооп берүү үчүн атайын иштелип чыккан синтетикалык май. Тандалган кошумчалар жакшы электрдик каршылыкты жана диэлектрдик касиеттерди камсыз кылат. Атайын формула энергиянын жоготууларын азайтат, ошол эле учурда өткөргүчтөгү электр компоненттерин коргойт.

RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF сүрүлүүнү жана эскирүүнү азайтат, унаанын кызмат мөөнөтүн узартат. Эффективдүү майлоочу жана электрдик транспорт каражаттарынын бардык компоненттерин муздатат.

RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF баардык заманбап электр унааларында жыл бою колдонуу үчүн идеалдуу. Атайын кошумча пакет көптөгөн OEMдердин талаптарына жооп берет.

Төмөнкүлөр үчүн иштелип чыккан:

- унаалардын кургак жана нымдуу кыймылдаткычтары менен трансмиссиялары: MB (EQ-Line), BMW (i-Line), VW (ID-Line), Porsche, Seat, Cupra, Audi, Skoda, Rolls-Royce, Ford, BYD, Renault, Smart, Tata, Jaguar, Citroën.

(Өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүн аткаруу зарыл)

МААНИЛҮҮ! Өзгөртүү учурунда, өткөргүчтү **RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF** менен жууп, андан кийин майды жаңыга алмаштырыңыз.

Суюктук тандоого кесипкөй мамилени талап кылган кызмат продуктусу. Суюктукту тандоо, аны өзгөртүү тартиби жана жыштыгы боюнча өндүрүүчүнүн сунуштарын аткарыңыз.

RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Диэлектрик касиеттери;
- Жогорку электр каршылык;
- Жогорку эскирүүдөн коргоо;
- Өтүү материалдары менен эң сонун шайкештик;
- Өтө жакшы коррозиядан коргоо;
- Жогорку кычкылдануу туруктуулугуна байланыштуу узак кызмат мөөнөтү.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	VW G 055 524	
Тыгыздык 20°Сде	837.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	34.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	185	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-48 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	218 °C	DIN EN ISO 2592
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 0°Сде	151.9 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 20°Сде	146.7 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 60°Сде	140.6 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 100°Сде	135.1 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 140°Сде	130.4 mW/m•K	ASTM D7896
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 0 °Сде	1.13 nS/m	DIN EN 60247
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 20 °Сде	4 nS/m	DIN EN 60247
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 80 °Сде	56.55 nS/m	DIN EN 60247
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 140 °Сде	208 nS/m	DIN EN 60247
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 0°Сде	1.97 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 20°Сде	2.01 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 60°Сде	2.14 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 100°Сде	2.31 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 140°Сде	2.51 J/g•K	ASTM D7896
Чектөө чыңалуусу	68,7 kV	IEC 60156
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	9.200 mPa*s	ASTM D2983

аты

Мааниси

Аудит

Сунуштар

VW G 055 524

OEM аналогдору

BMW

83222365760

Volkswagen Group

G052527A2