

RAVENOL TDG 75W-110

трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 75W-110

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1221109-001
Продукт коду:
1221109-001-01-999
Штрихкод:
4014835772113



4 L

Продукт коду:
1221109-004
Продукт коду:
1221109-004-01-999
Штрихкод:
4014835772199



10 L

Продукт коду:
1221109-010
Продукт коду:
1221109-010-01-999
Штрихкод:
4014835772144



20 L

Продукт коду:
1221109-020



60 L

Продукт коду:
1221109-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1221109-D60



208 L

Продукт коду:
1221109-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1221109-D28

RAVENOL TDG 75W-110 – толугу менен синтетикалык универсалдуу трансмиссиялык май болуп эсептелет, синтетикалык негизде жана атайын кошумчалар пакетинин кошулушу менен өндүрүлгөн. Жеңил жана жүк ташуучу унаалардын трансмиссиясындагы жана берүүлөр кутусундагы жогорку жүктөмдөгү компоненттерди эскирүүдөн ишенимдүү коргойт. Толугу менен синтетикалык базалык компонент колдонулгандыктан, RAVENOL TDG 75W-110 трансмиссиялык майы өтө төмөн температурада колдонууга жарактуу жана жогорку термостабилдүүлүк май алмаштыруу интервалын узартууга мүмкүндүк берет.

TDG 75W-110 колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Дат басуудан, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн ишенимдүү коргоо
- Төмөн катып калуу температурасы
- Мыкты EP-касиеттер
- Төмөн температурада берүүнү жумшак которуу
- Кызмат мөөнөтүн узартуу
- Күйүүчү майды үнөмдөө
- Мыкты термостабилдүүлүк

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4, GL-5, MT-1	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 21A	
Талаптарга жооп берет	MIL-L-2105 D, MIL-PRF-2105 E, Mack GO-J, SAE J 2360, Scania STO 2:0 A, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21B	
Туура келет	DAF, IVECO	
Тыгыздык 20°Сде	874 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	21.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	163.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	155	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	98.700 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-45 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	216 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	DAF, IVECO, MIL-L-2105 D, MIL-PRF-2105 E, Mack GO-J, SAE J2360, Scania STO 2:0 A, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21B	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
10 L	1221109-010-01-999	
20 L	1221109-020-01-999	
60 L	1221109-060-01-999	
208 L	1221109-208-01-999	