

RAVENOL Gear Super Synth GSS 75W-90 90 трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 75W-90

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1221123-001
Продукт коду:
1221123-001-01-999



4 L

Продукт коду:
1221123-004
Продукт коду:
1221123-004-01-999



10 L

Продукт коду:
1221123-010
Продукт коду:
1221123-010-01-999
Штрихкод:
4014835872745



20 L

Продукт коду:
1221123-020
Продукт коду:
1221123-020-01-999
Штрихкод:
4014835872820



20 L, ecobox

Продукт коду:
1221123-B20
Продукт коду:
1221123-B20-01-888
Штрихкод:
4014835872769



60 L

Продукт коду:
1221123-060
Продукт коду:
1221123-060-01-999
Штрихкод:
4014835872783



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1221123-D60
Продукт коду:
1221123-D60-01-888



208 L

Продукт коду:
1221123-208
Продукт коду:
1221123-208-01-999
Штрихкод:
4014835872806



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1221123-D28
Продукт коду:
1221123-D28-01-888



1 000 L

Продукт коду:
1221123-700

RAVENOL GEAR SUPER SYNTH GSS 75W-90 – толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май, жүк ташуучу унаалардын берүүлөр кутусу үчүн новейший синтетикалык компоненттердин негизинде иштелип чыккан.

Бул май жогорку сапаттагы синтетикалык базалык майлар жана атайын кошумча заттар менен ингибиторлордун кошулушу аркылуу өндүрүлүп, берүүлөр кутусунун так жана ишенимдүү иштешин камсыздайт.

Колдонуу чөйрөсү:

Жогорку жүктөм алдында иштеген жүк ташуучу унаалардын берүүлөр кутуларында колдонууга идеалдуу ылайыктуу.

API GL-5 же GL-4 спецификациясы талап кылынган синхрондолбогон берүүлөр кутуларында да колдонсо болот.

Классификациялар жана спецификациялар:

RAVENOL GEAR SUPER SYNTH GSS 75W-90 төмөнкү спецификацияларга жооп берет:

Спецификациялар: API GL-5 / GL-4 / MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Сунушталат: Arvin Meritor 076-N, DAF, DETROIT DIESEL DFS93K219.01, IVECO 18-1805, Mack GO-J, MAN 341 GA-2, 342 S-1, Scania STO 2:0 G, STO 2:0 A FS, Volvo 97312, ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL GEAR SUPER SYNTH GSS 75W-90 камсыздайт:

- Өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык май алмаштыруу интервалын узартууга мүмкүндүк берген кошумчалардын жогорку курамы
- Төмөн температурада мыкты агымдуулук
- Эскирүүдөн ишенимдүү коргоо
- Кыска жүрүүлөрдө, ал тургай төмөн температурада да күйүүчү майды үнөмдөө
- Жогорку жүктөм шарттарында да туруктуу май пленкасы
- Абдан төмөн катып калуу температурасы

- Жогорку илешкектүүлүк индекси аркасында өзгөрүлмө температуралык шарттарда колдонууга ылайыктуулук.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4, GL-5, MT-1	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type S1, Scania STO 2:0 G, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A	
Талаптарга жооп берет	Arvin Meritor 076-N, DDC 93K219.01, IVECO 18-1805, MAN 341 Type GA-2, Mack GO-J, Scania STO 2:0 A FS	
Спецификацияларга туура келет	MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360	
Туура келет	DAF	
Тыгыздык 20°Сде	873,0	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.82 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	108.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	141	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	97.000 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	186 °C	DIN EN ISO 2592
Көбүк пайда болуу I – 24°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II – 93.5°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III – 24°Сден 93.5°Сге чейин	0/0 ml/ml	ASTM D892
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1a	ASTM D130
Сунуштар	Arvin Meritor 076-N, DAF, DFS93K219.01, IVECO 18-1805, MAN 341 GA-2, Mack GO-J, STO 2:0 A FS, VOLVO 97312	