

RAVENOL MARINE Gear Fullsynth MGF 75W-90 трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 75W-90

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1231100-001
Продукт коду:
1231100-001-01-999
Штрихкод:
4014835851191



4 L

Продукт коду:
1231100-004



10 L

Продукт коду:
1231100-010
Продукт коду:
1231100-010-01-999
Штрихкод:
4014835852518



20 L

Продукт коду:
1231100-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1231100-B20
Продукт коду:
1231100-B20-01-888
Штрихкод:
4014835858237



60 L

Продукт коду:
1231100-060



208 L

Продукт коду:

1231100-208

Продукт коду:

1231100-208-01-999

Штрихкод:

4014835858275

RAVENOL Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90 – толугу менен синтетикалык, жогорку сапаттагы трансмиссиялык май, деңиз техникасы жана кемелердин трансмиссия системаларында колдонууга арналган.

Жогорку сапаттагы синтетикалык базалык майлардын негизинде, атайын тандалган кошумча заттар пакетинин кошулушу менен иштелип чыккан. Бул май трансмиссияны жогорку жумушчу жүктөм шарттарында эскирүүдөн ишенимдүү коргойт жана кычкылданууга жогорку туруктуулукка ээ.

Атайын рецептуранын негизинде иштелип чыгып, трансмиссиянын ар кандай температуралык режимдерде, анын ичинде экстремалдуу жана оор эксплуатациялык шарттарда да үзгүлтүксүз иштешин камсыздайт.

Колдонуу: Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90 кайыктар менен кемелердин редукторлорун майлоо үчүн колдонулат (анын ичинде — сырттан орнотулуучу жана стационардык кыймылдаткычтар), реверсивдүү редукторлор жана Z-приводдор үчүн. Эгерде өндүрүүчү API GL-5 / GL-4

деңгээлиндеги майларды колдонуу сунуштаса — бул май ылайыктуу **Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90** колдонуу камсыздайт:

- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Мыкты илешкектүүлүк-температура мүнөздөмөлөрү
- Жогорку температурада туруктуу иштөө
- Жогорку жүктөмдө эскирүүдөн мыкты коргоо
- Карылыкка өзгөчө туруктуулук
- Жогорку басым шарттарында иштөөгө жөндөмдүүлүк
- Металл жана герметик материалдарга карата нейтралдуу мамиле

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4, GL-5	
Талаптарга жооп берет	Volvo PENTA, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B	
Туура келет	Honda, Mercruiser, Mercury, Suzuki, Yamaha, Yanmar	
Тыгыздык 20°Сде	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	16.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	108.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	168	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-45 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	226 °C	DIN EN ISO 2592
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	47.000 mPa*s	ASTM D2983
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1a	ASTM D130
Сунуштар	Honda, Mercruiser, Mercury, OMC, Suzuki, VOLVO PENTA, Yamaha, Yanmar, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B	

OEM аналогдору

Honda

08251999102HE, 08251999101HE, 08251999101MP, 0829299908, 08251999100HE

Suzuki

9900022B61001, 9900022B61P35

Yamalube

ACCSHAFTDRFS