

Гидравликалык май RAVENOL Marine Power Trim u.Steering Fluid

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1234100-001
Продукт коду:
1234100-001-01-999
Штрихкод:
4014835735019



4 L

Продукт коду:
1234100-004



10 L

Продукт коду:
1234100-010



20 L

Продукт коду:
1234100-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1234100-B20



60 L

Продукт коду:
1234100-060



208 L

Продукт коду:
1234100-208



1 000 L

Продукт коду:
1234100-700

RAVENOL Marine Power Trim u.Steering Fluid атайын гидравликалык суюктугу Германияда жогорку сапаттагы минералдык базалык майдын, гидрокрекинг базалык майынын жана атайын иштелип чыккан кошумча заттар пакетинин негизинде өндүрүлгөн.

RAVENOL MARINE POWER TRIM & STEERING FLUID гидравликалык суюктугу кайырылуучу кайыктын колонкалары жана асма кайыктын кыймылдаткычтары үчүн рулдук күч күчөткүчтөр жана кыйшайтуу системалары үчүн атайын иштелип чыккан.

Атайын кошумча заттар пакетинин курамы жогорку нымдуулук шарттарында эмульсиянын пайда болушун алдын алат. RAVENOL Marine Power Trim u.Steering Fluid гидравликалык суюктугу катуу эксплуатациялык шарттарда жана жогорку жүктөм менен иштеген кайыктардын, мотордук яхталардын жана кеме гидравликалык системаларынын насосторун жана башка элементтерин ишенимдүү коргойт.

Майлоочу материалды туура тандоо катасын болтурбоо максатында, RAVENOL Marine Power Trim u.Steering Fluid гидравликалык суюктугу көк түскө боёлгон.

Marine Power Trim u.Steering Fluid колдонулушу камсыздайт:

- Стабилдүү жогорку илешкектүүлүк индексин
- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Коррозиядан эң сонун коргоону
- Көбүк пайда болушуна каршы коргоону
- Пластмассадан жасалган тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу мамилени
- Төмөн катып калуу температурасын

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Volvo PENTA	
Туура келет	Mercruiser, Yanmar	
Тыгыздык 20°Сде	845 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	6.3 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	32 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	152	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	227 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Mercruiser, OMC, VOLVO PENTA, Yanmar	

ОЕМ аналогдору

BRP

779481, 779752, 775612, 779759

Yamalube

ACCPWRTRMF32, ACCPWRTRMF10

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1234100-001-01-100	4014835647114
	1234100-001-06-999	2200000035684
4 L	1234100-004-01-999	
10 L	1234100-010-01-999	
20 L	1234100-020-01-999	
60 L	1234100-060-01-999	
208 L	1234100-208-01-999	