

Трансмиссиялык май RAVENOL Motogear 80W-90 GL-5

илешкектүүлүк: 80W-90

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1250070-001
Продукт коду:
1250070-001-01-999
Штрихкод:
4014835735415



4 L

Продукт коду:
1250070-004



20 L

Продукт коду:
1250070-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1250070-B20

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5 — гипоиддүү берүүлөр кутулары үчүн атайын кошумча заттар комплекси кошулган минералдык трансмиссиялык май. Түрдүү температуралык диапазондо да оптималдуу майлоону камсыздайт.

Экстремалдуу динамикалык шарттарда да ишенимдүү май пленкасын камсыздайт.

Сүрүлүүнү азайтып, эскирүүнү жана коррозияны алдын алат.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5 эки жана төрт тактылуу кыймылдаткычы бар мототехникадагы трансмиссияларда колдонууга ылайыктуу, эгерде SAE 80W-90 API GL-5 деңгээлиндеги май колдонулушу талап кылынса.

Motogear SAE 80W-90 GL-5 колдонулушу камсыздайт:

- Эскирүүдөн эң сонун коргоону, жүктөмдүн бардык шарттарында туруктуу май пленкасынын эсебинен, үн деңгээлинин төмөндөшүн жана жүктүн толук көлөмүндө да эффективдүүлүктүн жогору болушун камсыздайт

- Кислород менен реакцияга абдан туруктуулукту, көбүктүн болбошун
- Майдын коюуланышын жана чөкмөлөрдүн пайда болушун алдын алат
- Эскиришке өзгөчө туруктуулукту камсыздайт
- Кең температуралык диапазондо жакшы илешкектүүлүк көрсөткүчтөрүн берет
- Эскирүүдөн эң сонун коргоону
- Антикоррозиялык абдан мыкты коргоону — дат баспайт жана түстүү металлдарды бузбайт
- Тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу мамиле — май агып кетпейт

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-5	
Тығыздык 20°Сде	882 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	130.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	108	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-33 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	222 °C	DIN EN ISO 2592

ОЕМ аналогдору

Suzuki

990F022930046

Yamalube

ACCSHAFTPL32

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
4 L	1250070-004-01-999	