

Компрессордук май RAVENOL ODL 46 Oil für Druckluftaggregate

илешкектүүлүк: 46**Минералдык****1 L**

Продукт коду:
1323405-001
Продукт коду:
1323405-001-01-999
Штрихкод:
4014835736719

**5 L**

Продукт коду:
1323405-005

**20 L**

Продукт коду:
1323405-020
Продукт коду:
1323405-020-01-999
Штрихкод:
4014835761223

**20 L, ecobox**

Продукт коду:
1323405-B20

**60 L**

Продукт коду:
1323405-060

**208 L**

Продукт коду:
1323405-208
Продукт коду:
1323405-208-01-999
Штрихкод:
4014835761285

**1 000 L**

Продукт коду:
1323405-700

RAVENOL ODL 46 Oel für Druckluftaggregate — пневмоаспаптар үчүн Германияда өндүрүлгөн атайын май, жогорку сапаттагы парафин негизиндеги минералдык май аралашмаларынан жана жакшы тең салмакталган антикоррозиялык, эскирүүгө каршы жана жабышуучу кошумчалар комплексинен турат.

Бул кошумчалар кычкылданууга туруктуулукту, коррозиядан коргоону жана жогорку эффективдүүлүктөгү кармоого каршы касиеттерди камсыздайт. Ошондой эле көбүктүн пайда болушун алдын алып, майга жакшы суу бөлүү касиеттерин берет. **RAVENOL ODL 46 Oel für Druckluftaggregate** пневмоаспап майы эң оор эксплуатация шарттарында, жабдууларды интенсивдүү колдонууда да максималдуу коргоону камсыздап, мыкты эксплуатациялык натыйжаларды көрсөтөт.

Бирдиктүү кошумчалар комплекси майды айланма жана сокку түрүндөгү пневмоаспаптарды майлоо үчүн колдонууга мүмкүндүк берет. Кошумчалардын кылдат тандалган курамы көздү титиртет турган же жүрөк айланткан жагымсыз жана коркунучтуу жыттардын пайда болушун жокко чыгарат — бул жер астында же жабык мейкиндиктерде иштеген учурда өзгөчө маанилүү.

RAVENOL ODL 46 Oel für Druckluftaggregate майынын эскирүүгө каршы касиеттери жогорку жүктөмгө дуушар болгон бөлүктөрдүн эскиришин минималдаштырат, ал эми анын химиялык туруктуулугу чөкмөлөрдүн пайда болушун алдын алат.

ODL 46 Oel für Druckluftaggregate колдонулушу камсыздайт:

- Жогорку деңгээлдеги өндүрүмдүүлүктү
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Жакшы жабышуу жөндөмдүүлүгүн
- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Коррозиядан эң сонун коргоону
- Тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу мамилени

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Black & Decker	
Туура келет	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Тығыздык 20°Сде	857 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	47 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	113	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-27 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Эмульсия тести 30 мин., максимум 54/82°С	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Эскирүү – CCR	2000 %	DIN 51587
Зубчатый берүүлөрдө майдын эскиришине туруктуулук тести	12 %wt.	DIN 51354/2
Сунуштар	Atlas Copco Kompressor, Black & Decker, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1323405-001-01-100 1323405-001-06-999	4014835644014 2200000023735
5 L	1323405-005-01-999	
20 L	1323405-020-01-100	4014835644021
60 L	1323405-060-01-999	