

Компрессордук май RAVENOL Kompressorenoel VDL 100

илешкектүүлүк: 100

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1330100-001
Продукт коду:
1330100-001-01-999
Штрихкод:
4014835736115



5 L

Продукт коду:
1330100-005
Продукт коду:
1330100-005-01-999
Штрихкод:
4014835736153



10 L

Продукт коду:
1330100-010
Продукт коду:
1330100-010-01-999
Штрихкод:
4014835736146



20 L

Продукт коду:
1330100-020
Продукт коду:
1330100-020-01-999
Штрихкод:
4014835736122



20 L, eco box

Продукт коду:
1330100-B20



60 L

Продукт коду:
1330100-060



208 L

Продукт коду:
1330100-208
Продукт коду:
1330100-208-01-999
Штрихкод:
4014835736184



1 000 L

Продукт коду:
1330100-700

RAVENOL Kompressorenoel VDL 100 – Германияда өндүрүлгөн компрессордук май, жогорку сапаттагы парафин негизиндеги минералдык майлардын аралашмасынан жана кычкылданууга туруктуулукту, коррозиядан коргоону жана жогорку деңгээлдеги каршылык касиеттерин камсыз кылган кылдат тең салмакталган кошулмасыз кошулмалар (присадкалар) комплексинен турат.

Бул кошулмалар ошондой эле көбүктөнүүнүн алдын алып, майга мыкты суу бөлүүчү касиеттерди берет. RAVENOL Kompressorenoel VDL 100 компрессордук майлары оор иштөө шарттарында да жабдууларды максималдуу деңгээлде коргоо менен эң жакшы эксплуатациялык натыйжаларды көрсөтөт.

Курамы кылдат тандалгандыктан, бул майлар катуу көмүртек калдыктарынын пайда болушуна өтө аз бейим, бул болсо поршень, поршень шакектери жана клапандарда нагар топтолушун дээрлик жок кылат жана иштөө учурунда күйүү же жарылуу коркунучун төмөндөтөт.

Бул продукт DIN 51506 VD-L стандартына жооп берген компрессордук майларды талап кылган компрессорлор үчүн атайын иштелип чыккан жана кошумча түрдө каршылык көрсөтүүчү (каршылыкка каршы) касиеттерге ээ. Ошондой эле RAVENOL Kompressorenoel VDL 100 компрессордук майы DIN 51506 VCL жана VBL стандарттарынын талаптарына жооп берет.

RAVENOL Kompressorenoel VDL 100 компрессордук майы 220°Сге чейинки жумушчу температурада иштеген көчмө жана стационардык поршеньдүү жана ротордук компрессорлор үчүн, анын ичинде бир баскычтуу жана көп баскычтуу поршеньдүү компрессорлордо цилиндрлерди өзүнчө майлоо үчүн колдонууга сунушталат.

Kompressoren-Oel VDL 100 колдонулушу камсыз кылат:

- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттерге ээ
- Жакшы ишке киришүү сапаттары
- Кокс пайда болбойт
- Өтө жогорку картаюуга туруштук берүү жөндөмдүүлүгү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51 506 VCL	
Туура келет	ABAC, ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER	
Тыгыздык 20°Сде	881 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	100.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	97	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-22 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	235 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	ABAC, ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100981, 0100980, 0100984, 0100983, 0100985

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1330100-001-01-100	4014835650817
	1330100-001-06-999	2200000032393
5 L	1330100-005-01-100	4014835650855
		2200000019592
		2200000022905
20 L	1330100-020-01-100	4014835650824
		2200000026606
60 L	1330100-060-01-999	2200000027481