

RAVENOL Getriebeoel CLP 100

трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 100

Минералдык



20 L

Продукт коду:
1332107-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1332107-B20



208 L

Продукт коду:
1332107-208
Продукт коду:
1332107-208-01-999
Штрихкод:
4014835761582



1 000 L

Продукт коду:
1332107-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 100 — Германияда жогорку сапаттагы минералдык базалык майлардын негизинде, гидротазалоонун патенттелген технологиясын колдонуу менен өндүрүлгөн өнөр жай редуктордук трансмиссиялык май.

Кошулмалар пакети курамында коррозияга, кычкылданууга жана көбүктөнүүгө каршы ингибиторлорду, ошондой эле редуктор тиштеринин жанаша турган беттеринде минималдуу эскирүүнү камсыз кылган өзгөчө туруктуу эскирүүгө каршы кошулмаларды камтыйт. Заманбап кошулма технологияларын колдонуу майга температуранын жана кычкылдануунун таасирине карата өзгөчө туруктуулукту берет. **RAVENOL Getriebeoel CLP 100** өнөр жай редуктордук майы оор жүктөм алдында иштеген жабдуулардагы тиштүү, буруттуу жана винттик берүү механизмдерин майлоо үчүн колдонулат.

Кадимки колдонуу чөйрөлөрүнө металл кесүүчү жана жыгач иштетүүчү станоктордун түйүндөрү, балкалар, пресс-машиналар, куюу жана форма берүүчү жабдуулар, лебедкалар, прокат станоктору, көпүрө крандар, конвейерлер, лифтер, көтөргүчтөр, айлануучу цемент мештери, кагаз жана картон чыгарган машиналар, көмүр комбайндары, токуу жана жип ийрүүчү жабдуулар кирет.

Getriebeoel CLP 100 колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды берет:

- Оор шарттарда туруктуу иштөө
- Жогорку температурага эң жакшы туруктуулук
- Ирүү жана коррозиядан эң мыкты коргоо
- Эскирүүдөн жогорку деңгээлде коргоо
- Көбүктөнүүгө каршы коргоо
- Төмөн кайноо температурасы
- Төмөн температурада мыкты иштөө касиеттери

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51517-3	
Туура келет	Cincinnati Milacron	
Тығыздык 20°Сде	875 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.4 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	106.3 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	106	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-21 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	242 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224, ZF TE-ML 04H	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1332107-020-01-999	
208 L	1332107-208-01-000	2200000044082 4014835643185