www.ravenol.kg

RAVENOL Synthetic Wind Turbines SWT 220

илешкектүүлүк: 150

Толугу менен синтетикалык



20 L

Продукт коду:
1332409-020
Продукт коду:
1332409-020-01-999



20 L, ecobox

Продукт коду:
1332409-B20
Продукт коду:
1332409-B20-01-888



60 L

Продукт коду:
1332409-060
Продукт коду:
1332409-060-01-999



208 L

Продукт коду:
1332409-208
Продукт коду:
1332409-208-01-999



1 000 L

Продукт коду:
1332409-700
Продукт коду:
1332409-700-01-999

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Eickhoff Gearboxes QSV19.0002, Flender AS 7300, Renk 36011-11, Renk Augsburg ZAN 36011, ZF ZF TE-ML 27F, ZF ZN-WN-145	
Талаптарга жооп берет	AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51517-1, DIN 51517-2, DIN 51517-3, ISO 12925-1 CKC, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKSMP	
Туура келет	SEW gear units: IGP, XP, P-X-Series, SEW gear units: R-, K7-, F-, IG X-Series, Sumitomo/Hansen HP1, Sumitomo/Hansen HP2, Sumitomo/Hansen HPP, Sumitomo/Hansen M4ACC, Sumitomo/Hansen M5CT, Sumitomo/Hansen P4, Sumitomo/Hansen Paramax®	
Тыгыздык 20°Сде	840 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	27.8 mm²/s	DIN 51659-2
Илешкектүүлүк 40°Сде	214.2 mm²/s	DIN 51659-2
Илешкектүүлүк индекси VI	167	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	232 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, US Steel 224, ZF TE-ML 04H	