

RAVENOL Kupferpaste жез кошулган катуу май

**100 g**

Продукт коду:
1340109-100
Продукт коду:
1340109-100-04-999
Штрихкод:
4014835883130

**180 kg**

Продукт коду:
1340109-180

RAVENOL Kupferpaste — Германияда өндүрүлгөн, жез порошогу кошулган жана эскирүүгө каршы жана коррозияга каршы кошумча заттар комплексине негизделген катуу май. Жогорку жүктөм, катуу басым жана коррозиялык чөйрө шарттарында колдонулуучу курулуш жана монтаждык элементтерди майлоо үчүн арналган.

RAVENOL Kupferpaste сүрүлүүнү жана эскирүүнү азайтып, тетиктерди коррозиядан жана кысылыштан (заедание) коргойт.

Колдонуу тармактары:

RAVENOL Kupferpaste автоөнөр жайда диск тормоздорун (тормоздук колодкалар) жана чыгаруучу газ системаларын майлоо үчүн колдонулат. Ошондой эле химиялык өнөр жайда блокторду жана жабдууларды жылуулук менен иштетүүдө, турбиналарда жана казандарда пайдаланылат. Мындан тышкары, керамикалык жана курулуш тармагында пневматикалык балкаларда, бетон жана керамикалык бургуларда майлоочу каражат катары колдонулат.

RAVENOL Kupferpaste буроо штанкаларындагы бурамалуу туташмалар менен втулкаларды майлоо үчүн колдонулат.

Kupferpaste колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- эскирүүдөн өзгөчө коргоону;
- майлоочу заттын механикалык туруктуулугун;
- коррозияга каршы мыкты коргоону;
- металл беттерине жакшы жабышуучулукту;
- кычкылданууга жогорку туруктуулукту;
- 200°Сден жогору температурада минералдык майдын компоненттери бууланып кетет, ал эми катуу майлоочу катмар тетик бетинде калат.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 KF1, DIN 5U-20, ISO 6743-9: ISO-L-XBGEb1-2	
Түсү	Жез түстүү	визуалдык
Коюлткуч	Литий самыны	DIN 51757
Присадкалар	жез	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	KF1,5U-20	DIN 51502
Иштөө температурасы	-20 / +1100 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	1100 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	265-295	ISO 2137
Медие коррозия тести, 120°C / 24 саат	1B	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2400 - 2600 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	130 mm²/s	DIN 51562-1

OEM аналогдору

BMW

83192158852

Toyota

0888780409

Volkswagen Group

G052141A2

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
180 kg	1340109-180-03-000	