

RAVENOL Marinefett пластикалык сууга туруктуу деңиз майы

Синтетикалык



1 kg

Продукт коду:
1340128-001
Продукт коду:
1340128-001-03-000
Штрихкод:
4014835851092



15 kg

Продукт коду:
1340128-015



80 g

Продукт коду:
1340128-080
Продукт коду:
1340128-080-04-015
Штрихкод:
4014835833098



100 g

Продукт коду:
1340128-100
Продукт коду:
1340128-100-04-999
Штрихкод:
4014835847484



400 g

Продукт коду:
1340128-400
Продукт коду:
1340128-400-04-999
Штрихкод:
4014835831698

RAVENOL Marinefett – сары-жашыл флуоресценттүү түстөгү, сууга туруктуу деңиз майы. Комплекстүү кальций загустителіне, жогорку илешкектүү синтетикалык базалык майга жана кычкылданууга, дат басууга жана коррозияга каршы ишенимдүү коргоону камсыз кылуучу атайын кошумча заттар комплексине негизделип иштелип чыккан.

Жакшы жабышуучу жана суу түртүүчү касиеттерге ээ. Экстремалдуу жүктөм шарттарында подшипниктердин эскиришин азайтат.

Сууга жуулууга туруктуу, айрыкча подшипниктер жана металл беттери үчүн, эскирүүгө туруктуулукту жогорулатуу менен.

RAVENOL Marinefett деңиз суусунун таасиринде да коррозиядан узак мөөнөттүү коргоону камсыз кылат.

Негизги колдонуу тармагы — суу жана кеме техникасы.

Ошондой эле кальций загустителине негизделген смазка талап кылынган бардык тармактарда: өнөр жайда, транспорт каражаттарында, тиричилик техникасында жана үй шартында колдонууга ылайыктуу.

Колдонуу тармактары:

кайыктарда жана кемелерде туздуу деңиз суусунун таасирине кабылган бардык майлоо чекиттеринде жогорку эффективдүү консистенттүү смазка катары (мисалы, суу жана кеме техникаларынын механизмдери, суу шлюздары жана дарбазалары);

сууга дуушар болгон оор жүктөмдөгү өнөр жай механизмдерин жана айыл чарба техникасын сырткы майлоо үчүн;

механикалык жана жылуулук жүктөмгө кабылган жылма жана айланма подшипниктерди, багыттоочторду, рулдук механизмдерди жана суу насосторун майлоо үчүн; ар кандай транспорт каражаттарындагы деталдарды (мотор бөлүгү, эшиктер, багажник ж.б.) майлап, коррозиядан коргоо үчүн да колдонулат.

Майлоону колдонор алдында майлана турган түйүндү тазалоо жана зарыл болсо, датты алып салуу сунушталат.

Кеңири иштөө температуралык диапазонунда RAVENOL Marinefett жакшы жабышуучулукка жана суу түртүүчү касиеттерге ээ, сууга жуулууга өтө туруктуу жана жогорку механикалык туруктуулукка ээ.

Marinefett колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- сууга жуулууга жогорку туруктуулукту;
- металл беттерине жакшы жабышуучулукту;
- универсалдуу колдонууга ылайыктуулукту;
- кесилүүгө туруктуулукту;
- эскирүүдөн ишенимдүү коргоону;
- мыкты механикалык жана химиялык туруктуулукту;
- коррозиядан жогорку деңгээлде коргоону;
- эскирүүгө (карылыкка) каршы өзгөчө туруктуулукту;
- төмөн температурада да жакшы айланмалуулукту .

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 KP2K-30, ISO I6743-9: ISO-L-XCCFB2	
Түсү	Сары-жашыл	визуалдык
Коюлткуч	Кальций самыны	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	KP2K-30	DIN 51502
Иштөө температурасы	-30 / +120 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	130 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	265-295	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	0	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	150 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	0-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2600 - 2800 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	900 mm²/s	DIN 51562-1

ОЕМ аналогдору

Honda

087989070, 08739B06100HE

Polaris

2871322, 2871423, 502538

Suzuki

9900025350000

Yamalube

ACCGREAS10CT, ACCGREASCT14, ACCGREAS14CT