

Бензин үчүн комплекстүү кошулма RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium



0,3 L

Продукт коду:

1390201-300

Продукт коду:

1390201-300-05-999

Штрихкод:

4014835802575

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium – бардык түрдөгү бензин кыймылдаткычтары үчүн арналган комплекстүү кошулма, күйүүчү май менен байланышта болгон кыймылдаткычтын бардык бөлүктөрүнүн тазалыгын жана корголушун камсыздайт.

Отунду үнөмдөөгө, октан санын жогорулатууга жана кыймылдаткычтын иштөө көрсөткүчтөрүн жакшыртууга көмөктөшөт. Чыгарылган газдардын көлөмүн жана уулуулугун азайтат.

Коопсуздугу жана сапаты Германиянын техникалык көзөмөл бирикмеси — TÜV тарабынан тастыкталган.

Оптималдуу күйүүнү камсыздайт. Күйүүчү май системасында топтолмолордун пайда болушун алдын алат, клапандардагы жана күйүү камерасындагы нагарды тазалайт, отундун чыгымын жана газ чыгарууну нормалдаштырат, күйүүчү май системасынын бардык элементтерин коррозиядан сактайт.

Оптималдуу күйүүнүн аркасында катализаторлордун жана лямбда-зонддордун иш мөөнөтүн узартат.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium бензинге кошуу үчүн колдонулат.

Колдонуу көрсөтмөлөрү:

- Бензин кыймылдаткычтары үчүн
- Ар бир май куюуда профилактикалык максатта
- Отун чыгымы көбөйгөндө
- Төмөн сапаттагы бензин колдонулганда
- E10 класстагы бензин колдонулганда
- Түз инжектордук системалуу кыймылдаткычтар үчүн да сунушталат

Колдонуу: Флакондун ичиндегени 60 литр бензинге эсептеп, күйүүчү май багына куюңуз.

Классификация жана спецификациялар:

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium — бензин менен өз алдынча аралашуучу кошулма.

Газдардын көлөмүн жана уулуулугун азайтат. Коопсуздугу жана сапаты Германиянын техникалык көзөмөл бирикмеси TÜV тарабынан тастыкталган.

Petrol Performance Optimizer Premium колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Чыгарылган газдардын көлөмүн жана уулуулугун азайтуу
- Оптималдуу күйүү
- Отун чыгымын кыскартуу
- Кыймылдаткычтын тазалыгы, күйүүчү май системасында, клапандарда жана күйүү камерасында топтолмолордун пайда болушун алдын алуу. Октан санын жогорулатуу, үнөмдүүлүктү жана ишенимдүүлүктү жогорулатуу
- Катализаторлордун жана лямбда-зонддордун иш мөөнөтүн узартуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Түсү	Түссүз	визуалдык
Тығыздык 20°Сде	824	EN ISO 12185
Жалын алуу температурасы (PM)	-9 °C	DIN ISO 3679
Илешкектүүлүк 40°Сде	0.73 mm²/s	DIN EN ISO 3104

ОЕМ аналогдору

BMW
83192408560, 83192183738

Ford
MF97400200DLI