

RAVENOL HJC Protect FL22 Concentrate антифризи (концентрат)



1,5 L

Продукт коду:
1410122-150
Продукт коду:
1410122-150-01-999
Штрихкод:
4014835755819



5 L

Продукт коду:
1410122-005
Продукт коду:
1410122-005-01-999
Штрихкод:
4014835755857



10 L

Продукт коду:
1410122-010



20 L

Продукт коду:
1410122-020
Продукт коду:
1410122-020-01-999
Штрихкод:
4014835755826



20 L, ecobox

Продукт коду:
1410122-B20
Продукт коду:
1410122-B20-01-888
Штрихкод:
4014835855489



60 L

Продукт коду:
1410122-060
Продукт коду:
1410122-060-01-999
Штрихкод:
4014835755864



208 L

Продукт коду:
1410122-208
Продукт коду:
1410122-208-01-999
Штрихкод:
4014835755888



1 000 L

Продукт коду:
1410122-700

RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40°C – этиленгликоль негизиндеги жашыл түстөгү даяр антифриз, силикаттар жана аминдер камтылбайт. Алюминий кыймылдаткычын кышында да, жайында да узак

мөөнөткө (5 жылга чейин) коррозиядан коргойт. Айлана-чөйрөгө зыяндуу эмес.

RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40°C жашыл түскө боёлгон, бул мүмкүн болгон агып кетүү жерлерин дефектоскоп (көк лампа) жардамы менен тез аныктоого мүмкүндүк берет.

RAVENOL HJC Concentrate антифризинин концентраты суусуз колдонулбашы керек, анткени таза этиленгликолдун тоңуу температурасы болгону -15°C түзөт. Бирок 20% суу кошулганда тоңуу температурасы кескин түрдө -65°Cге чейин төмөндөйт.

Эң жакшы натыйжа антифриз концентратын деионизацияланган суу менен аралаштырганда алынат, мисалы RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert. Эгер деионизацияланган суу жок болсо, кадимки тазаланган суу менен аралаштырууга да уруксат берилет.

Аралаштыруу пропорциялары жана тоңуу температурасы:

Коргоо температурасы °C чейин	% антифриз	% суу
-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%
-50°C	60%	40%

RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Protect FL22 Premix -40°C колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- – Жеңил металлдардан жасалган кыймылдаткычтар үчүн эң ылайыктуу
- – Жакшы щелочтук коргоо запасы
- – Жогорку сапаттагы коррозияга каршы кошулмалардын аркасында оптималдуу коргоо
- – Автоунаа радиаторлорунда колдонулган эластомерлер менен шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Ford WSS-M97B55, Mazda FL22 Coolant, Subaru coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	
Тығыздык 20°Сде	1132 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Щелочтук саны	15 mgKOH/g	ASTM D1120
Кайноо температурасы	150 °C	ASTM D1121
Суунун курамы	5 %	ASTM D1123
Жануу температурасы	110 °C	DIN 51758
Муздоо температурасы (50% эритме)	-37 °C	ASTM D1177
pH көрсөткүчү (50% антифриз/50% суу)	7,0 - 8,5	ASTM D1287
Сунуштар	08CLAG010S0 Honda E Coolant, Ford VC-10-A2, Ford WSS-M97B55, Hyundai 00232-19010, Hyundai 07100-00200, Hyundai 07100-00400, Hyundai Long Life Coolant, Mazda 000077508E20, Mazda C100CL005A4X, Mazda C122CL005A4X, Mazda FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, Nissan KE90299944, Subaru Coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	

ОЕМ аналогдору

BMW

83515A6CDD7, 83515A6CDD8, 83515A6CDD9

Ford

VC20A2, 5023827, 5023835, 1047050, 5023840, VC10A2, CVC10A, 5023828, 5023831, 5023836, 1209807, 5023834, 1047062

General Motors

94545101

Hyundai

0710000300, 0710000410, 0710000420

Hyundai Motor

710000200, 0023219010, 0710000220, 0710000200, 710000300, 710000420, 0710000400

Kawasaki
K61081004B

Mazda
C100CL060, C100CL005A4X, 000077501E02, C100CL0054X, C10ACL005

Mitsubishi
103024, 0103044, 0103024, 103044, 0103045, 103045

Nissan
KE90100035, 999MPAF000P

Subaru
SOA868V9260, SOA635002, SOA868V9210

Toyota
0888980025, 0888980022

Volvo
11990915, VOE11990915, 119909916, VOE119909916, 119909967, VOE119909967

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1,5 L	1410122-150-01-100	4014835713543
		2200000020734
		2200000037244
5 L	1410122-005-01-100	4014835713550
		2200000025241
10 L	1410122-010-01-999	
20 L	1410122-020-01-888	
	1410122-020-01-999	
60 L	1410122-060-01-999	
208 L	1410122-208-01-100	4014835713581
		2200000045973