

RAVENOL OTC COLD CLIMATE Protect C12+ Premix -60°C антифризи (даяр түрдө)

**1,5 L**

Продукт коду:
1410141-150
Продукт коду:
1410141-150-01-999
Штрихкод:
4014835803411

**5 L**

Продукт коду:
1410141-005
Продукт коду:
1410141-005-01-999
Штрихкод:
4014835803428

**10 L**

Продукт коду:
1410141-010

**20 L**

Продукт коду:
1410141-020
Продукт коду:
1410141-020-01-999

**60 L**

Продукт коду:
1410141-060
Продукт коду:
1410141-060-01-999

**208 L**

Продукт коду:
1410141-208
Продукт коду:
1410141-208-01-999

**1 000 L**

Продукт коду:
1410141-700

PROTECT C12+

СИЛИКАТТАРДЫ, БОРАТТАРДЫ, НИТРИТТЕРДИ КАМТЫБАЙТ

RAVENOL OTC COLD CLIMATE -60°C – алдын ала суу менен аралаштырылган, колдонууга даяр муздатуучу суюктук. Силикаттар, бораттар, нитриттер жана фосфаттар камтылбайт. 1.2-Ethandiol (моноэтиленгликоль) негизинде иштелип чыккан жана муздатуу системалары үчүн арналган. Коррозиядан жана тоңуудан ишенимдүү коргоону камсыздайт. Запатенттелген OAT технологиясы жана коррозияга каршы ингибиторлордун кошулушу суюктуктун кызмат мөөнөтүн узартат жана өтө төмөн температуралуу климаттык шарттарда ишенимдүү коргоону камсыз кылат.

Муздатуучу суюктуктун сапаты – бул этиленгликоль негизиндеги антифриздерге мүнөздүү тоңууга каршы гана коргоо эмес, ошондой эле дат басууга каршы ишенимдүү коргоо. Ушул себептен улам, көпчүлүк авто өндүрүүчүлөр коррозия жана кавитация боюнча тесттерге жогору талаптарды коюшат. Муздатуу системасын коррозиядан, кышында ашыкча муздан жана жайында ысып кетүүдөн коргойт.

Колдонуу тармагы:

Колдонууга даяр, алдын ала суу менен аралаштырылган муздатуучу суюктук. Тоңуудан жана дат басуудан коргойт, жүк ташуучу автоунаалардын кыймылдаткыч муздатуу системаларында жыл бою колдонууга ылайыктуу, айрыкча өтө төмөн температуралуу аймактарда.

Жай мезгилинде бул муздатуучу суюктук ошондой эле коррозиядан ишенимдүү коргойт жана муздатуу системасынын ысып кетишин алдын алат.

Колдонуу тартиби: Муздатуу системасына талап кылынган өлчөмдө RAVENOL OTC COLD CLIMATE -60°C суюктугу куюлат.

MAN боюнча колдонуу: Тур NF жана Тур N суюктуктары менен аралаштырууга болот. MAN 334 Тур 3 (көк) суюктугу MAN 324 Тур SNF спецификациясындагы суюктуктар менен **аралаштырылбайт**.

OTC COLD CLIMATE -60°C колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Жеңил металлдардан жасалган кыймылдаткычтар менен мыкты шайкештик
- Жакшы щелочтук коргоо запасы
- Сүйлөшүп тандалган коррозияга каршы кошулмалардын аркасында системанын бардык элементтери, металлдар жана эритмелер (анын ичинде алюминий) үчүн оптималдуу коргоо
- Муздатуу системасында чөкмөлөрдүн жана көбүктүн пайда болушун алдын алуу
- Эластомерлер менен толук шайкештик
- Башка муздатуучу суюктуктардын түрлөрү менен шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	DAF 74002, DTFR 29C110 (MB 325.3), Deutz DQC CB-14, Ford WSS-M97 B44-D, GM 6277 M, GM B0401065, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, SAE J 1034, VW G 012 A8F, VW TL 774-D, VW TL 774-F, Volvo VCS	
Туура келет	Porsche	
Тығыздык 20°Сде	1106 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызгылт куу	визуалдык
pH 20°Сде	8,0	ASTM D1287
Муздоо температурасы	-60 °C	ASTM D1177
Сунуштар	DAF 74002, DTFR 29C110 (MB 325.3), Deutz DQC CB-14, Ford 1336797, Ford 1336807, Ford 1365305, Ford WSS-M97B44-D (ab Modell 1999), MAN 324 SNF, MB 325.3, Mitsubishi 0103044, Mitsubishi 0103045, Mitsubishi MZ311986, Opel/GM 6277 M, Opel/GM B0401065, Porsche, SAE J1034, Toyota 00272-1LLAC, Toyota 08889-00115, Toyota 08889-01005, Toyota 08889-80014, Toyota 08889-80015, VOLVO VCS (STD 418-0001), VW G 012 A8F M1, VW G 012 A8F M8, VW G 012 A8F M9, VW TL 774-F (entspricht G12+), VW/Audi TL 774-D (entspricht G12+), Volvo 9437650, Volvo 9437651	

ОЕМ аналогдору

Peugeot

1637756480

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1410141-020-01-999	
60 L	1410141-060-01-999	
208 L	1410141-208-01-999	