

RAVENOL LTC Protect C12++ COLD CLIMATE Premix -60°C антифризи (даяр түрдө)



1,5 L

Продукт коду:
1410144-150
Продукт коду:
1410144-150-01-999
Штрихкод:
4014835841260



10 L

Продукт коду:
1410144-010



20 L

Продукт коду:
1410144-020



60 L

Продукт коду:
1410144-060



208 L

Продукт коду:
1410144-208

БОРАТТАРДЫ, НИТРИТТЕРДИ ЖАНА ФОСФАТТАРДЫ КАМТЫБАЙТ
ЛОБРИД ТЕХНОЛОГИЯСЫНДАГЫ АНТИФРИЗ (LOBRID TECHNOLOGY COOLANT / SOAT COOLANT)

PROTECT C12++

RAVENOL LTC HOT CLIMATE -15°C – моноэтиленгликоль негизиндеги колдонууга даяр антифриз. Бул лобрид антифриз болуп саналат жана эң жаңы биполярдык технологиянын (Lobrid Technology / SOAT Coolant) негизинде өндүрүлгөн. Ал карбоксилаттык технологиянын (OAT technology) жана минералдык технологиянын (аз өлчөмдөгү минералдык ингибиторлор) артыкчылыктарын айкалыштырат.

Жаңы муундагы ингибиторлор муздатуу системасынын материалдарынын бетинде өтө жука коргоочу кабыкча пайда кылат жана алар коррозия очогу пайда болгондо гана активдешет. Ошондуктан алар «жаралганга чейин колдонулбаган» коррозия ингибиторлору катары белгилүү. Бул өзгөчөлүк суюктуктун кызмат мөөнөтүн узартат жана төмөн температуралуу климаттык шарттарда туруктуу коргоону камсыз кылат.

Муздатуучу суюктуктун жогорку сапаты – бул этиленгликоль негизиндеги антифриздерге мүнөздүү тоңууга каршы гана коргоо эмес, ошондой эле дат басууга каршы ишенимдүү коргоо. Ушул себептен улам, көпчүлүк авто өндүрүүчүлөр коррозия жана кавитация боюнча тесттерге жогору талаптарды коюшат.

Муздатуу системасын коррозиядан, кыш мезгилинде ашыкча муздан жана жайында ысып кетүүдөн ишенимдүү коргойт.

Курамында органикалык кислоталар жана силикаттар бар. Силикаттар коргоочу антикоррозиялык кабыкча түзүүдө пайдаланылат, ал эми карбон кислоталары кыймылдаткыч иштеп турган толук мөөнөт ичинде коррозия жаралышы мүмкүн болгон аймактарды гана коргойт.

Жогорку натыйжалуулуктагы узак таасир этүүчү ингибиторлор экстремалдуу шарттарда тең салмактуу коргоону камсыз кылат. Антифриз радиатордун агып кетүүсүнүн себептерин, термостаттын бүтөлүшүн жана суу насосунун бузулуусун алдын алат.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL LTC COLD CLIMATE -60°C – колдонууга даяр, алдын ала суу менен аралаштырылган муздатуучу суюктук. Тоңуудан жана дат басуудан коргойт, жыл бою жеңил автоунаалардын, жолтандабас техникасынын, микроавтобустар менен жүк ташуучу унаалардын кыймылдаткыч муздатуу системаларында колдонулат. Айрыкча өтө төмөн температуралуу аймактарда колдонууга ылайыктуу. Жайында бул суюктук коррозиядан ишенимдүү коргойт жана муздатуу системасынын ысып кетишин алдын алат.

Кыймылдаткычтардын бардык негизги түрлөрү үчүн ылайыктуу. G11 тибиндеги силикат камтыган минералдык муздатуучу суюктуктар жана G12, G12+ тибиндеги карбоксилаттык суюктуктар менен аралаштырууга болот.

Колдонуу тартиби: Муздатуу системасына талап кылынган өлчөмдө RAVENOL LTC COLD CLIMATE -60°C суюктугу куюлат. Эң жакшы натыйжа антифриз концентратын деионизацияланган суу менен аралаштырганда алынат, мисалы: RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert. Эгер деионизацияланган суу жок болсо, кадимки тазаланган суу менен аралаштырууга да уруксат берилет.

Техника өндүрүүчүнүн сунуштарын сактаңыз.

LTC COLD CLIMATE -60°C колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Алюминийден жасалган кыймылдаткычтар менен шайкештик
- Жакшы щелочтук коргоо запасы
- Муздатуу системасынын бардык элементтери, металлдар жана эритмелер (анын ичинде алюминий) үчүн атайын тандалган коррозияга каршы кошулмалардын аркасында оптималдуу коргоо
- Муздатуу системасында чөкмөлөрдүн жана көбүктүн пайда болушун алдын алуу
- Эластомерлер менен толук шайкештик
- Башка муздатуучу суюктуктардын түрлөрү менен шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5, MB 325.6, Scania TB 1451, VW G 012 A8G, VW G 013 A8J, VW TL 774-G, VW TL 774-J	
Тығыздык 20°Сде	1100 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызгылт куу	визуалдык
pH 20°Сде	8,0	ASTM D1287
Муздоо температурасы	-60 °C	ASTM D1177
Сунуштар	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), MAN 324 Si-OAT, MB 325.5, MB 325.6, Mopar 68163848AA, Mopar 68163849AA, Scania TB 1451, VW G 012 A8G M1, VW G 012 A8G M8, VW G 012 A8G M9, VW G 013 A8J M1, VW G 013 A8J M8, VW G 013 A8J M9, VW TL 774-G (entspricht G12++), VW TL 774-J (entspricht G13)	