

RAVENOL TFE Truck Fuel Efficiency 5W-20

Вязкость: 5W-20**Синтетическое****1 литр**

Артикул:
1121130-001

**5 литров**

Артикул:
1121130-005

**10 литров**

Артикул:
1121130-010

**20 литров**

Артикул:
1121130-020
Артикул:
1121130-020-01-999
Штрих-код:
4014835887626

**20 литров, esobox**

Артикул:
1121130-B20

**60 литров**

Артикул:
1121130-060
Артикул:
1121130-060-01-999
Штрих-код:
4014835887640

**208 литров**

Артикул:
1121130-208
Артикул:
1121130-208-01-999
Штрих-код:
4014835887664

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	MAN M 3977, Scania LDF-5	
Плотность при 20°C	850.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	46.54 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	151	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5710 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	13.500 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	10 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	10.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.94 %wt.	DIN 51575